--------[EVEREST Ultimate Edition]--------

Version	EVEREST v4.60.1500/de
Benchmark Modul	2.3.237.0
Homepage	http://www.lavalys.com/
Berichtsart	Berichts-Assistent
Computer	ZU-9JA7OH0CA6ZG
Ersteller	Max Mustermann
Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum	2012-02-18
Zeit	13:15

--------[Übersicht]--------

Computer:	
Computertyp	ACPI-Uniprozessor-PC
Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack	Service Pack 3
Internet Explorer	8.0.6001.18702
DirectX	4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername	ZU-9JA7OH0CA6ZG
Benutzername	Max Mustermann
Domainanmeldung	ZU-9JA7OH0CA6ZG
Datum / Uhrzeit	2012-02-18 / 13:15
Motherboard:	
CPU Typ	Intel Celeron, 2400 MHz (24 x 100)
Motherboard Name	AOpen AX45F-4DN (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz	SiS 655FX
Arbeitsspeicher	2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Infineon 64D64320GU5B	512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Transcend TS64MLD64V4J	512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Infineon 64D64320GU5B	512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM4: Transcend TS64MLD64V4J	512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
BIOS Typ	Award (12/02/03)
Anschlüsse (COM und LPT)	Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT)	Kommunikationsanschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT)	Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:	
Grafikkarte	RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation) (128 MB)
Grafikkarte	RADEON 9200 SE SEC Family (Microsoft Corporation) (128 MB)
3D-Beschleuniger	ATI Radeon 9200 SE (RV280)
Monitor	Medion MD32119PR [19" LCD] (608031458)
Multimedia:	
Soundkarte	Realtek ALC655 @ SiS

7012 Audio Device

Datenträger:	
IDE Controller	SiS 5513 IDE UDMA Controller
Massenspeicher Controller	SiS 180 RAID Controller
Floppy-Laufwerk	Diskettenlaufwerk
Festplatte	Generic USB SD Reader USB Device (3 GB, USB)
Festplatte	Maxtor 6 L250S0 SCSI Disk Device (250 GB, 7200 RPM, SATA)
Festplatte	SAMSUNG SV1604N (160 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
Optisches Laufwerk	_NEC DVD_RW ND-4570A (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/8x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Optisches Laufwerk	TEAC DV-W58G-A (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status	OK
Partitionen:	
C: (NTFS)	149.0 GB (138.0 GB frei)
F: (NTFS)	233.8 GB (233.7 GB frei)
Speicherkapazität	382.8 GB (371.7 GB frei)
Eingabegeräte:	
Tastatur	HID-Tastatur
Maus	PS/2-kompatible Maus
Netzwerk:	
Primäre IP-Adresse	192.168.1.35
Primäre MAC-Adresse	00-01-80-52-47-93
Netzwerkkarte	Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC (192.168.1.35)
Peripheriegeräte:	
Drucker	Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller	SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
USB1 Controller	SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
USB1 Controller	SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
USB2 Controller	SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte	USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte	USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte	USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte	USB-Verbundgerät
DMI:	
DMI BIOS Anbieter	Phoenix/Award Technologies, LTD
DMI BIOS Version	6.00 PG
DMI Systemhersteller	
DMI Systemprodukt	
DMI Systemversion	
DMI Systemseriennummer	12 4
DMI System UUID	00000000-00000000-00000000-00000001
DMI Motherboardhersteller	AOpen
DMI Motherboardprodukt	AX45F-4DN
DMI Motherboardversion	918A410201
DMI Motherboardseriennummer	I0900092JE57
DMI Gehäusehersteller	

DMI Gehäuseversion	
DMI Gehäuseseriennummer	
DMI Gehäusekennzeichnung	
DMI Gehäusetyp	Desktop Case
DMI gesamte / freie Speichersockel	4 / 0

--------[DMI]----------

[BIOS]

BIOS Eigenschaften:

Anbieter	Phoenix/Award Technologies, LTD
Version	6.00 PG
Freigabedatum	12/02/2003
Größe	256 KB
Bootunterstützung	Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten	Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Unterstützte Standards	DMI, APM, ACPI, PnP
Erweiterungen	ISA, PCI, AGP, USB

[System]

System Eigenschaften:

Seriennummer	12 4
Eindeutige Universal-ID	00000000-00000000-00000000-00000001
Startauslöser	Netzschalter

[Motherboard]

Motherboard Eigenschaften:

Hersteller	AOpen
Produkt	AX45F-4DN
Version	918A410201
Seriennummer	I0900092JE57

[Gehäuse]

Gehäuse Eigenschaften:

Gehäusetyp	Desktopgehäuse
Boot-Up Status	Sicher
Netzteilstatus	Sicher
Temperaturstatus	Sicher
Sicherheitsstatus	Keine

[Speichercontroller]

Speichercontroller Eigenschaften:

Fehlerkorrekturmethode	8-bit Parity
Fehlerkorrektur	Keine
Unterstützter Speicher Interleave	1-Way
Aktueller Speicher Interleave	1-Way
Unterstützte Speichergeschwindigkeit	70ns, 60ns
Unterstützte Speichertypen	SPM, EDO
Unterstützte Speicherspannung	5V
Maximale Speichermodulgröße	4096 MB
Speichersteckplätze	4

[Prozessoren / Intel Celeron(R)]

Prozessor Eigenschaften:

Hersteller	Intel

Version	Intel Celeron(R)
Externer Takt	100 MHz
Maximaler Takt	3000 MHz
Aktueller Takt	2400 MHz
Typ	Central Processor
Spannung	1.4 V
Status	Aktiviert
Aufrüstung	ZIF
Sockelbezeichnung	Socket 478

[Prozessoren / Intel Celeron(R)]

Prozessor Eigenschaften:

Hersteller	Unbekannt
Version	Intel Celeron(R)
Externer Takt	100 MHz
Maximaler Takt	3000 MHz
Aktueller Takt	2400 MHz
Typ	Central Processor
Spannung	1.4 V
Status	Disabled by user
Aufrüstung	ZIF
Sockelbezeichnung	Socket 478

[Cache / Internal Cache]

Cache Eigenschaften:

Typ	Intern
Status	Aktiviert
Betriebmodus	Write-Back
Maximale Größe	20 KB
Installierte Größe	20 KB
Unterstützter SRAM Typ	Synchronous
Aktueller SRAM Typ	Synchronous
Sockelbezeichnung	Interner Cache

[Cache / Internal Cache]

Cache Eigenschaften:

Typ	Intern
Status	Aktiviert
Betriebmodus	Write-Back
Maximale Größe	20 KB
Installierte Größe	20 KB
Unterstützter SRAM Typ	Synchronous
Aktueller SRAM Typ	Synchronous
Sockelbezeichnung	Interner Cache

[Cache / External Cache]

Cache Eigenschaften:

Typ	Extern
Status	Aktiviert
Betriebmodus	Write-Back
Maximale Größe	128 KB
Installierte Größe	128 KB
Unterstützter SRAM Typ	Synchronous
Aktueller SRAM Typ	Synchronous
Sockelbezeichnung	Externer Cache

[Cache / External Cache]

Cache Eigenschaften:

Typ	Extern
Status	Aktiviert
Betriebmodus	Write-Back
Maximale Größe	128 KB
Installierte Größe	128 KB

Unterstützter SRAM Typ	Synchronous
Aktueller SRAM Typ	Synchronous
Sockelbezeichnung	Externer Cache

[Speichermodule / A0]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:

Sockelbezeichnung	A0
Typ	DIMM, SDRAM
Installierte Größe	512 MB
Aktivierte Größe	512 MB

[Speichermodule / A2]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:

Sockelbezeichnung	A2
Typ	DIMM, SDRAM
Installierte Größe	512 MB
Aktivierte Größe	512 MB

[Speichermodule / A4]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:

Sockelbezeichnung	A4
Typ	DIMM, SDRAM
Installierte Größe	512 MB
Aktivierte Größe	512 MB

[Speichermodule / A3]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:

Sockelbezeichnung	A3
Typ	DIMM, SDRAM
Installierte Größe	512 MB
Aktivierte Größe	512 MB

[Speichergeräte / A0]

Speicher Eigenschaften:

Bauform (Form Factor)	DIMM
Größe	512 MB
Gesamtbreite	64 Bit
Datenbreite	64 Bit
Geräteort	A0
Bankort	Bank0/1
Hersteller	Keine
Seriennummer	Keine
Etikett	Keine
Teilenummer	Keine

[Speichergeräte / A2]

Speicher Eigenschaften:

Bauform (Form Factor)	DIMM
Größe	512 MB
Gesamtbreite	64 Bit
Datenbreite	64 Bit
Geräteort	A2
Bankort	Bank2/3
Hersteller	Keine
Seriennummer	Keine
Etikett	Keine
Teilenummer	Keine

[Speichergeräte / A4]

Speicher Eigenschaften:

Bauform (Form Factor)	DIMM

Größe	512 MB
Gesamtbreite	64 Bit
Datenbreite	64 Bit
Geräteort	A4
Bankort	Bank4/5
Hersteller	Keine
Seriennummer	Keine
Etikett	Keine
Teilenummer	Keine

[Speichergeräte / A3]

Speicher Eigenschaften:

Bauform (Form Factor)	DIMM
Größe	512 MB
Gesamtbreite	4626 Bit
Datenbreite	4608 Bit
Geräteort	A3
Bankort	Bank6/7
Hersteller	Keine
Seriennummer	Keine
Etikett	Keine
Teilenummer	Keine

[Steckplätze / PCI0]

Steckplatz-Eigenschaften:

Steckplatzbezeichnung	PCI0
Typ	PCI
Status	Frei
Datenbusbreite	32-bit
Länge	Lang

[Steckplätze / PCI1]

Steckplatz-Eigenschaften:

Steckplatzbezeichnung	PCI1
Typ	PCI
Status	Frei
Datenbusbreite	32-bit
Länge	Lang

[Steckplätze / PCI2]

Steckplatz-Eigenschaften:

Steckplatzbezeichnung	PCI2
Typ	PCI
Status	Frei
Datenbusbreite	32-bit
Länge	Lang

[Steckplätze / PCI3]

Steckplatz-Eigenschaften:

Steckplatzbezeichnung	PCI3
Typ	PCI
Status	Frei
Datenbusbreite	32-bit
Länge	Lang

[Steckplätze / PCI4]

Steckplatz-Eigenschaften:

Steckplatzbezeichnung	PCI4
Typ	PCI
Status	Frei
Datenbusbreite	32-bit
Länge	Lang

[Steckplätze / AGP]

Steckplatz-Eigenschaften:

Steckplatzbezeichnung	AGP
Typ	AGP 4x
Status	Belegt
Datenbusbreite	32-bit
Länge	Lang

[Anschlüsse / PRIMARY IDE]

Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern	PRIMARY IDE
Anschlusstyp intern	On-Board IDE
Anschlusstyp extern	Keine

[Anschlüsse / SECONDARY IDE]

Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern	SECONDARY IDE
Anschlusstyp intern	On-Board IDE
Anschlusstyp extern	Keine

[Anschlüsse / FDD]

Portanschluss Eigenschaften:

Bezeichnung intern	FDD
Anschlusstyp intern	On-Board Floppy
Anschlusstyp extern	Keine

[Anschlüsse / COM1]

Portanschluss Eigenschaften:

Portart	Serial Port 16450 Compatible
Bezeichnung intern	COM1
Anschlusstyp intern	9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Anschlusstyp extern	DB-9 pin male

[Anschlüsse / COM2]

Portanschluss Eigenschaften:

Portart	Serial Port 16450 Compatible
Bezeichnung intern	COM2
Anschlusstyp intern	9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Anschlusstyp extern	DB-9 pin male

[Anschlüsse / LPT1]

Portanschluss Eigenschaften:

Portart	Parallel Port ECP/EPP
Bezeichnung intern	LPT1
Anschlusstyp intern	DB-25 pin female
Anschlusstyp extern	DB-25 pin female

[Anschlüsse / Keyboard]

Portanschluss Eigenschaften:

Portart	Keyboard Port
Bezeichnung intern	Tastatur
Anschlusstyp intern	PS/2
Anschlusstyp extern	PS/2

[Anschlüsse / PS/2 Mouse]

```
    Portanschluss Eigenschaften:
      Portart                                           Mouse Port
      Bezeichnung intern                                PS/2 Mouse
      Anschlusstyp intern                               PS/2
      Anschlusstyp extern                               PS/2

  [ Anschlüsse / USB0 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
      Portart                                           USB
      Anschlusstyp intern                               Keine
      Bezeichnung extern                                USB0


--------[ Overclock
]-------------------------------------------------------------------------------
--------------------

    CPU-Eigenschaften:
      CPU Typ                                           Intel Celeron
      CPU Bezeichnung                                   Northwood-128
      CPU stepping                                      D1
      Engineering Sample                                Nein
      CPUID CPU Name                                    Intel(R) Celeron(R) CPU
2.40GHz
      CPUID Revision                                    00000F29h

    CPU Geschwindigkeit:
      CPU Takt                                          2399.3 MHz  (Original:
2400 MHz)
      CPU Multiplikator                                 24x
      CPU FSB                                           100.0 MHz  (Original:
100 MHz)
      Speicherbus                                       199.9 MHz
      DRAM:FSB Verhältnis                               4:2

    CPU Cache:
      L1 Trace Cache                                    12K Instructions
      L1 Datencache                                     8 KB
      L2 Cache                                          128 KB  (On-Die, ECC,
ATC, Full-Speed)

    Motherboard Eigenschaften:
      Motherboard ID
12/02/2003-SiS-655FX-6A7I5ABBC-00
      Motherboard Name                                  AOpen AX45F-4DN  (5 PCI,
1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)

    Chipsatz Eigenschaften:
      Motherboard Chipsatz                              SiS 655FX
      Speicher Timings                                  3-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
      DIMM1: Infineon 64D64320GU5B                      512 MB PC3200 DDR SDRAM
(3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
      DIMM2: Transcend TS64MLD64V4J                     512 MB PC3200 DDR SDRAM
(3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
      DIMM3: Infineon 64D64320GU5B                      512 MB PC3200 DDR SDRAM
(3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
      DIMM4: Transcend TS64MLD64V4J                     512 MB PC3200 DDR SDRAM
(3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)

    BIOS Eigenschaften:
      Datum System BIOS                                 12/02/03
      Datum Video BIOS                                  03/08/27
      Award BIOS Typ                                    Phoenix - AwardBIOS
v6.00PG
      Award BIOS Nachricht                              AX45F-4DN R1.01
Dec.02.2003 AOpen Inc.
```

DMI BIOS Version	6.00 PG

Grafikprozessor Eigenschaften:

Grafikkarte	Abit R9200SE-DT
GPU Codename	RV280 (AGP 8x 1002 / 5964, Rev 01)
GPU Takt	200 MHz (Original: 200 MHz)
Speichertakt	164 MHz (Original: 166 MHz)

Energieverwaltung

Energieverwaltungs Eigenschaften:

Aktuelle Stromquelle	Netzanschluss
Akkustatus	Kein Akku
Akkulaufzeit gesamt	Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit	Unbekannt

Tragbarer Computer

Centrino (Carmel) Platform Zugehörigkeit:

CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan)	Nein (Intel Celeron)
Chipsatz: Intel i855GM/PM	Nein (SiS 655FX)
WLAN: Intel PRO/Wireless	Nein
System: Centrino übereinstimmend	Nein

Centrino (Sonoma) Platform Zugehörigkeit:

CPU: Intel Pentium M (Dothan)	Nein (Intel Celeron)
Chipsatz: Intel i915GM/PM	Nein (SiS 655FX)
WLAN: Intel PRO/Wireless	Nein
System: Centrino übereinstimmend	Nein

Centrino (Napa) Platform Zugehörigkeit:

CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)	Nein (Intel Celeron)
Chipsatz: Intel i945GM/PM	Nein (SiS 655FX)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG	Nein
System: Centrino übereinstimmend	Nein

Centrino (Santa Rosa) Platform Zugehörigkeit:

CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn)	Nein (Intel Celeron)
Chipsatz: Intel GM965/PM965	Nein (SiS 655FX)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN	Nein
System: Centrino übereinstimmend	Nein

Centrino (Montevina) Platform Zugehörigkeit:

CPU: Intel Core 2 (Penryn)	Nein (Intel Celeron)
Chipsatz: Intel GM45/GS45/PM45	Nein (SiS 655FX)
WLAN: Intel Shirley Peak	Nein
System: Centrino übereinstimmend	Nein

Sensoren

Sensor Eigenschaften:

Sensortyp	Winbond W83697HF (ISA 290h)
Gehäusezutritt gefunden	Nein

Temperaturen:

Motherboard	34 °C (93 °F)
CPU	41 °C (106 °F)
SAMSUNG SV1604N	40 °C (104 °F)
Maxtor 6L250S0	44 °C (111 °F)

Spannungswerte:

CPU Core	1.46 V
+3.3 V	3.30 V
+5 V	4.97 V
+12 V	11.80 V
-12 V	-12.03 V
-5 V	-5.05 V
+5 V Bereitschaftsmodus	4.87 V
VBAT Batterie	2.94 V
Debug Info F	FF FF FF
Debug Info T	34 41 255
Debug Info V	5D 00 CE B9 C6 24 36 (01)
Debug Info I	60 6012

--------[CPU]----------

CPU-Eigenschaften:

CPU Typ	Intel Celeron, 2400 MHz (24 x 100)
CPU Bezeichnung	Northwood-128
CPU stepping	D1
Befehlssatz	x86, MMX, SSE, SSE2
Vorgesehene Taktung	2400 MHz
Min / Max CPU Multiplikator	24x / 24x
Engineering Sample	Nein
L1 Trace Cache	12K Instructions
L1 Datencache	8 KB
L2 Cache	128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

CPU Technische Informationen:

Gehäusetyp	478 Pin uPGA
Gehäusegröße	3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren	55 Mio.
Fertigungstechnologie	6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche	131 mm2
Core Spannung	1.525 V
I/O Spannung	1.525 V
Typische Leistung	52.8 - 68.4 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung	67 - 87 W (Abhängig von der Taktung)

CPU Hersteller:

Firmenname	Intel Corporation
Produktinformation	http://www.intel.com/products/processor

CPU Auslastung:

CPU #1	0 %

--------[CPUID]----------

CPUID Eigenschaften:

CPUID Hersteller	GenuineIntel

CPUID CPU Name	Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
CPUID Revision	00000F29h
IA Markenzeichen ID	0Ah (Intel Celeron)
Plattform ID	1Fh / MC 04h (Socket 478)
Microcode Update Revision	2E
HTT / CMP Einheiten	0 / 0

Befehlssatz:

64-bit x86-Erweiterung (AMD64, Intel64)	Nicht unterstützt
AMD 3DNow!	Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Professional	Nicht unterstützt
AMD 3DNowPrefetch	Nicht unterstützt
AMD Enhanced 3DNow!	Nicht unterstützt
AMD Extended MMX	Nicht unterstützt
AMD MisAligned SSE	Nicht unterstützt
AMD SSE4A	Nicht unterstützt
AMD SSE5	Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX	Nicht unterstützt
IA-64	Nicht unterstützt
IA MMX	Unterstützt
IA SSE	Unterstützt
IA SSE 2	Unterstützt
IA SSE 3	Nicht unterstützt
IA Supplemental SSE 3	Nicht unterstützt
IA SSE 4.1	Nicht unterstützt
IA SSE 4.2	Nicht unterstützt
IA AVX	Nicht unterstützt
IA FMA	Nicht unterstützt
IA AES Extensions	Nicht unterstützt
VIA Alternate Instruction Set	Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl	Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl	Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl	Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl	Unterstützt
LZCNT Befehl	Nicht unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl	Nicht unterstützt
MOVBE Befehl	Nicht unterstützt
PCLMULQDQ Befehl	Nicht unterstützt
POPCNT Befehl	Nicht unterstützt
RDTSCP Befehl	Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl	Nicht unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl	Unterstützt
VIA FEMMS Befehl	Nicht unterstützt

Sicherheits Besonderheiten:

Advanced Cryptography Engine (ACE)	Nicht unterstützt
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)	Nicht unterstützt
Dateiausführungsverhinderung (DEP, NX, EDB)	Nicht unterstützt
Hardware Zufallsnummern Generator (RNG)	Nicht unterstützt
PadLock Hash Engine (PHE)	Nicht unterstützt
PadLock Montgomery Multiplier (PMM)	Nicht unterstützt
Prozessor Seriennummer (PSN)	Nicht unterstützt

Energieverwaltungs Fähigkeiten:

Automatic Clock Control	Unterstützt
Digital Thermometer	Nicht unterstützt
Dynamic FSB Frequency Switching	Nicht unterstützt
Enhanced Halt State (C1E)	Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)	Nicht unterstützt
Frequency ID Control	Nicht unterstützt
Hardware P-State Control	Nicht unterstützt
LongRun	Nicht unterstützt
LongRun Table Interface	Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0	Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0	Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0	Nicht unterstützt

Processor Duty Cycle Control	Unterstützt
Software Thermal Control	Nicht unterstützt
Temperatur Sensing Diode	Nicht unterstützt
Thermal Monitor 1	Unterstützt
Thermal Monitor 2	Nicht unterstützt
Thermal Monitoring	Nicht unterstützt
Thermal Trip	Nicht unterstützt
Turbo Mode	Nicht unterstützt
Voltage ID Control	Nicht unterstützt

CPUID Besonderheiten:

1 GB Page Size	Nicht unterstützt
36-bit Page Size Extension	Unterstützt
Address Region Registers (ARR)	Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store	Nicht unterstützt
Debug Trace Store	Unterstützt
Debugging Extension	Unterstützt
Direct Cache Access	Nicht unterstützt
Dynamic Acceleration Technology (IDA)	Nicht unterstützt
Fast Save & Restore	Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT)	Nicht unterstützt
Invariant Time Stamp Counter	Nicht unterstützt
L1 Context ID	Unterstützt
Local APIC On Chip	Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA)	Unterstützt
Machine Check Exception (MCE)	Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR)	Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR)	Unterstützt
Model Specific Registers (MSR)	Unterstützt
Nested Paging	Nicht unterstützt
Page Attribute Table (PAT)	Unterstützt
Page Global Extension	Unterstützt
Page Size Extension (PSE)	Unterstützt
Pending Break Event	Unterstützt
Physical Address Extension (PAE)	Unterstützt
Safer Mode Extensions (SMX)	Nicht unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)	Nicht unterstützt
Self-Snoop	Unterstützt
Time Stamp Counter (TSC)	Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool)	Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension	Unterstützt
x2APIC	Nicht unterstützt
XSAVE / XRSTOR Extended States	Nicht unterstützt

CPUID Registers (CPU #1):

CPUID 00000000
00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001
00000F29-0001080A-00004400-BFEBFBFF
CPUID 00000002
665B5101-00000000-00000000-003B7040
CPUID 80000000
80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001
00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002
20202020-20202020-20202020-20202020
CPUID 80000003
65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265
CPUID 80000004
20295228-20555043-30342E32-007A4847

MSR Registers:

MSR 00000017	000A-0000-0000-0000

[PlatID = 2]

MSR 0000002A	0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C	0000-0000-1810-0018
MSR 0000008B	0000-002E-0000-0000

MSR 0000019A	0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B	0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C	0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0	0000-0000-0000-0089

--------[Motherboard]----------

Motherboard Eigenschaften:

Motherboard ID	12/02/2003-SiS-655FX-6A7I5ABBC-00
Motherboard Name	AOpen AX45F-4DN

Front Side Bus Eigenschaften:

Bustyp	Intel GTL+
Busbreite	64 Bit
Tatsächlicher Takt	100 MHz (QDR)
Effektiver Takt	400 MHz
Bandbreite	3200 MB/s

Speicherbus-Eigenschaften:

Bustyp	Dual DDR SDRAM
Busbreite	128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis	4:2
Tatsächlicher Takt	200 MHz (DDR)
Effektiver Takt	400 MHz
Bandbreite	6400 MB/s

Chipsatzbus-Eigenschaften:

Bustyp	SiS MuTIOL
Busbreite	16 Bit

Motherboard Technische Information:

CPU Sockel/Steckplätze	1 Socket 478
Erweiterungssteckplätze	5 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze	4 DDR DIMM
Integrierte Geräte	Audio, LAN
Bauform (Form Factor)	ATX
Motherboardgröße	240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz	SiS655FX
Besonderheiten	SilenTek

Motherboardhersteller:

Firmenname	AOpen Inc.
Produktinformation	http://global.aopen.com/Products.aspx?id=52
BIOS Download	http://global.aopen.com/download.aspx

--------[Speicher]----------

Physikalischer Speicher:

Gesamt	2047 MB
Belegt	456 MB
Frei	1591 MB
Auslastung	22 %

Auslagerungsdatei:

Gesamt	2665 MB
Belegt	298 MB
Frei	2366 MB
Auslastung	11 %

Virtueller Speicher:	
Gesamt	4713 MB
Belegt	755 MB
Frei	3957 MB
Auslastung	16 %
Auslagerungsdatei:	
Auslagerungsdatei	C:\pagefile.sys
Anfangs / Maximale Größe	768 MB / 1536 MB
Momentane Größe	768 MB
Momentan / Maximum Nutzung	30 MB / 30 MB
Auslastung	4 %
Physical Address Extension (PAE):	
Vom Betriebssystem unterstützt	Ja
Von der CPU unterstützt	Ja
Aktiv	Nein

--------[SPD]----------

[DIMM1: Infineon 64D6432OGU5B]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:	
Modulname	Infineon 64D6432OGU5B
Seriennummer	04975127h (659658500)
Modulgröße	512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart	Unbuffered
Speicherart	DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit	PC3200 (200 MHz)
Modulbreite	64 bit
Modulspannung	SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode	Keine
Auffrischungsrate	Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:	
@ 200 MHz	3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-13-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz	2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-11-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz	2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-9-2 (RC-RFC-RRD)
Speichermodulbesonderheiten:	
Early RAS# Precharge	Unterstützt
Auto-Precharge	Nicht unterstützt
Precharge All	Nicht unterstützt
Write1/Read Burst	Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs	Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs	Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock)	Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs	Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs	Nicht unterstützt
Differential Clock Input	Unterstützt
Redundant Row Address	Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:	
Firmenname	Qimonda AG
Produktinformation	http://www.qimonda.com/computing-dram

[DIMM2: Transcend TS64MLD64V4J]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:

Modulname	Transcend TS64MLD64V4J
Seriennummer	0007D14Eh (1322321664)
Herstellungsdatum	Woche 52 / 2008
Modulgröße	512 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart	Unbuffered
Speicherart	DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit	PC3200 (200 MHz)
Modulbreite	64 bit
Modulspannung	SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode	Keine
Auffrischungsrate	Reduziert (7.8 us), Self-Refresh

Speicher Timings:

@ 200 MHz	3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz	2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)

Speichermodulbesonderheiten:

Early RAS# Precharge	Nicht unterstützt
Auto-Precharge	Nicht unterstützt
Precharge All	Nicht unterstützt
Write1/Read Burst	Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs	Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs	Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock)	Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs	Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs	Nicht unterstützt
Differential Clock Input	Unterstützt
Redundant Row Address	Nicht unterstützt

Speichermodulhersteller:

Firmenname	Transcend Information Inc.
Produktinformation	http://www.transcendusa.com/Products/MemList.asp?srhMemWay=STD&LangNo=0

[DIMM3: Infineon 64D64320GU5B]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:

Modulname	Infineon 64D64320GU5B
Seriennummer	08046812h (308806664)
Modulgröße	512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart	Unbuffered
Speicherart	DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit	PC3200 (200 MHz)
Modulbreite	64 bit
Modulspannung	SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode	Keine
Auffrischungsrate	Reduziert (7.8 us), Self-Refresh

Speicher Timings:

@ 200 MHz	3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-13-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz	2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-11-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz	2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-9-2 (RC-RFC-RRD)

Speichermodulbesonderheiten:

Early RAS# Precharge	Unterstützt
Auto-Precharge	Nicht unterstützt
Precharge All	Nicht unterstützt
Write1/Read Burst	Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs	Nicht unterstützt

Registered Address/Control Inputs	Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock)	Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs	Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs	Nicht unterstützt
Differential Clock Input	Unterstützt
Redundant Row Address	Nicht unterstützt

Speichermodulhersteller:

Firmenname	Qimonda AG
Produktinformation	http://www.qimonda.com/computing-dram

[DIMM4: Transcend TS64MLD64V4J]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:

Modulname	Transcend TS64MLD64V4J
Seriennummer	0002D24Eh (1322385920)
Modulgröße	512 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart	Unbuffered
Speicherart	DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit	PC3200 (200 MHz)
Modulbreite	64 bit
Modulspannung	SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode	Keine
Auffrischungsrate	Reduziert (7.8 us), Self-Refresh

Speicher Timings:

@ 200 MHz	3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz	2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)

Speichermodulbesonderheiten:

Early RAS# Precharge	Nicht unterstützt
Auto-Precharge	Nicht unterstützt
Precharge All	Nicht unterstützt
Write1/Read Burst	Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs	Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs	Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock)	Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs	Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs	Nicht unterstützt
Differential Clock Input	Unterstützt
Redundant Row Address	Nicht unterstützt

Speichermodulhersteller:

Firmenname	Transcend Information Inc.
Produktinformation	http://www.transcendusa.com/Products/MemList.asp?srhMemWay=STD&LangNo=0

--------[Chipsatz]----------

[North Bridge: SiS 655FX]

North Bridge Eigenschaften:

North Bridge	SiS 655FX
Unterstützte FSB Geschwindigkeiten	FSB400, FSB533, FSB800
Unterstützte Speichertypen	DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Revision	50

Speichercontroller:

Typ	Dual Channel (128 Bit)

Aktiv-Modus	Dual Channel (128 Bit)
Speicher Timings:	
CAS Latency (CL)	3T
RAS To CAS Delay (tRCD)	3T
RAS Precharge (tRP)	3T
RAS Active Time (tRAS)	8T
Speichersteckplätze:	
DRAM Steckplatz #1	512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2	512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #3	512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #4	512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
AGP Controller:	
AGP Version	3.05
AGP Status	Aktiviert
AGP-Geräte	Abit R9200SE-DT
AGP Durchsatzgröße	64 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit	1x, 2x, 4x, 8x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit	8x
Fast-Write	Unterstützt, Deaktiviert
Side Band Addressing	Unterstützt, Aktiviert
Chipsatzhersteller:	
Firmenname	Silicon Integrated Systems Corporation
Produktinformation	http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Treiberdownload	http://www.sis.com/download
Treiberupdate	http://driveragent.com?ref=59

[South Bridge: SiS 964]

South Bridge Eigenschaften:	
South Bridge	SiS 964
Revision	36
AC'97 Sound-Controller:	
Audio-Controllertyp	SiS 7012
Codec Name	Realtek ALC655
Codec ID	414C4760h
S/PDIF Ausgabe	Unterstützt
Chipsatzhersteller:	
Firmenname	Silicon Integrated Systems Corporation
Produktinformation	http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Treiberdownload	http://www.sis.com/download
Treiberupdate	http://driveragent.com?ref=59

--------[BIOS]----------

BIOS Eigenschaften:	
BIOS Typ	Award
BIOS Version	AX45F-4DN R1.01

Dec.02.2003 AOpen Inc.
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht AX45F-4DN R1.01 Dec.02.2003 AOpen Inc.
Datum System BIOS 12/02/03
Datum Video BIOS 03/08/27

BIOS Hersteller:
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

--------[ACPI]----------

[APIC: Multiple APIC Description Table]

ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur APIC
Tabellenbezeichnung Multiple APIC Description Table
Speicheraddresse 7FFF70C0h
Tabellenlänge 104 Bytes
OEM ID AOpen
OEM Table ID AWRDACPI
Creator ID AWRD

[DSDT: Differentiated System Description Table]

ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur DSDT
Tabellenbezeichnung Differentiated System Description Table
Speicheraddresse 7FFF30C0h
Tabellenlänge 16334 Bytes
OEM ID AOPEN
OEM Table ID AWRDACPI
Creator ID MSFT

[FACP: Fixed ACPI Description Table]

ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur FACP
Tabellenbezeichnung Fixed ACPI Description Table
Speicheraddresse 7FFF3040h
Tabellenlänge 116 Bytes
OEM ID AOpen
OEM Table ID AWRDACPI
Creator ID AWRD
SMI Command Port 00001048h
PM Timer 00001008h

[FACS: Firmware ACPI Control Structure]

ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur FACS
Tabellenbezeichnung Firmware ACPI Control Structure
Speicheraddresse 7FFF0000h
Tabellenlänge 64 Bytes

[RSD PTR: Root System Description Pointer]

ACPI Tabellen Eigenschaften:

ACPI Signatur	RSD PTR
Tabellenbezeichnung	Root System Description Pointer
Speicheraddresse	000F74D0h
Tabellenlänge	36 Bytes
OEM ID	AOpen

[RSDT: Root System Description Table]

ACPI Tabellen Eigenschaften:

ACPI Signatur	RSDT
Tabellenbezeichnung	Root System Description Table
Speicheraddresse	7FFF3000h
Tabellenlänge	44 Bytes
OEM ID	AOpen
OEM Table ID	AWRDACPI
Creator ID	AWRD

--------[Windows Video]----------

[RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation)]

Video Adapter Eigenschaften:

Gerätebeschreibung	RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation)
Adapterserie	RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation)
BIOS Version	BK-ATI VER008.015.033.000
Chiptyp	RADEON 9200 SE AGP (0x5964)
DAC Typ	Internal DAC(500MHz)
Speichergröße	128 MB

Installierter Treiber:

ati2dvag	6.14.10.6462 - ATI Catalyst 4.3

Video Adapter Hersteller:

Firmenname	Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation	http://ati.amd.com/products/home-office.html
Treiberdownload	http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
Treiberupdate	http://driveragent.com?ref=59

[RADEON 9200 SE SEC Family (Microsoft Corporation)]

Video Adapter Eigenschaften:

Gerätebeschreibung	RADEON 9200 SE SEC Family (Microsoft Corporation)
Adapterserie	RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation)
BIOS Version	BK-ATI VER008.015.033.000
Chiptyp	RADEON 9200 SE AGP (0x5964)
DAC Typ	Internal DAC(500MHz)
Speichergröße	128 MB

```
    Installierter Treiber:
      ati2dvag                                          6.14.10.6462 - ATI
Catalyst 4.3

    Video Adapter Hersteller:
      Firmenname                                        Advanced Micro Devices,
Inc.
      Produktinformation
http://ati.amd.com/products/home-office.html
      Treiberdownload
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
      Treiberupdate
http://driveragent.com?ref=59


--------[ PCI / AGP Video
]-------------------------------------------------------------------------------
--------------

    ATI Radeon 9200 SE (RV280)
     Grafikkarte
    ATI Radeon 9200 SE (RV280)
     3D-Beschleuniger


--------[ Grafikprozessor (GPU)
]-------------------------------------------------------------------------------
--------

  [ AGP 8x: Abit R9200SE-DT ]

    Grafikprozessor Eigenschaften:
      Grafikkarte                                       Abit R9200SE-DT
      BIOS Version                                      008.015.033.000
      BIOS Datum                                        2003/08/27 00:20
      GPU Codename                                      RV280
      Teilenummer                                       RADEON 9200SE
113-ECSA062-100 A CH BIOS
      PCI-Geräte                                        1002-5964 / 147B-6191
(Rev 01)
      Transistoren                                      36 Mio.
      Fertigungstechnologie                             0.15 um
      Bustyp                                            AGP 8x @ 8x
      Speichergröße                                     128 MB
      GPU Takt                                          200 MHz  (Original: 200
MHz)
      RAMDAC Takt                                       400 MHz
      Pixel Pipelines                                   4
      Textureinheiten (TMU) / Pipeline                  1
      Vertex Shaders                                    1  (v1.1)
      Pixel Shaders                                     4  (v1.4)
      DirectX Hardwareunterstützung                     DirectX v8.1
      Pixel Füllrate                                    800 MPixel/s
      Texel Füllrate                                    800 MTexel/s

    Speicherbus-Eigenschaften:
      Bustyp                                            DDR
      Busbreite                                         64 Bit
      Tatsächlicher Takt                                164 MHz (DDR)
(Original: 166 MHz)
      Effektiver Takt                                   328 MHz
      Bandbreite                                        2624 MB/s

    Grafikprozessorhersteller:
      Firmenname                                        Advanced Micro Devices,
Inc.
      Produktinformation
```

http://ati.amd.com/products/home-office.html
Treiberdownload
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
Treiberupdate
http://driveragent.com?ref=59

ATI GPU Registers:

ati-00E0	00000100
ati-00F8	08000000
ati-0140	00003200
ati-0144	1A395323
ati-0148	D7FFD000
ati-0154	775774BF
ati-0158	75320032
ati-0178	0F0F7217
ati-01C0	05FF0000
ati-4018	04040400
ati-CLKIND-00	00000000
ati-CLKIND-01	00018015
ati-CLKIND-02	0000A700
ati-CLKIND-03	00000002
ati-CLKIND-04	0003005A
ati-CLKIND-05	00030065
ati-CLKIND-06	0003005A
ati-CLKIND-07	00020020
ati-CLKIND-08	00000003
ati-CLKIND-09	01000000
ati-CLKIND-0A	0059490C
ati-CLKIND-0B	48000E00
ati-CLKIND-0C	0400A430
ati-CLKIND-0D	FFFFFFFA
ati-CLKIND-0E	0400BE00
ati-CLKIND-0F	00980098
ati-CLKIND-12	FF021212

--------[Monitor]----------

[Medion MD32119PR]

Monitor Eigenschaften:

Monitor Name	Medion MD32119PR
Monitor ID	MED89C1
Modell	MD32119PR
Monitor Typ	19" LCD (SXGA)
Herstellungsdatum	Woche 32 / 2006
Seriennummer	608031458
Maximale sichtbare Bildschirmgröße	38 cm x 30 cm (19.1")
Bildpunktraster	5:4
Horizontale Frequenz	31 - 83 kHz
Vertikale Frequenz	50 - 75 Hz
Maximale Auflösung	1280 x 1024
Gamma	2.50
DPMS Mode Unterstützung	Active-Off

Unterstützte Videomodi:

640 x 480	75 Hz
800 x 600	75 Hz
1024 x 768	75 Hz
1152 x 864	75 Hz
1280 x 768	75 Hz
1280 x 800	75 Hz
1280 x 1024	75 Hz

--------[Desktop

]----------

Desktop Eigenschaften:

Gerätetechnologie	Rasteranzeige
Auflösung	1152 x 864
Farbtiefe	32 Bit
Farbebenen	1
Schriftartenauflösung	96 dpi
Pixel Breite / Höhe	36 / 36
Pixel Diagonale	51
Vertikale Wiederholrate	75 Hz

Desktophintergrundbild
C:\WINDOWS\web\wallpaper\Grüne Idylle.bmp

Desktop Effekte:

Combo-Box Animation	Aktiviert
Schattierungseffekt	Aktiviert
Flat Menu Effekt	Aktiviert
Schriftart Kantenglättung	Aktiviert
ClearType	Deaktiviert
Full Window Dragging	Aktiviert
Gradient Window Title Bars	Aktiviert
Verberge Menu Access Keys	Aktiviert
Hot Tracking Effect	Aktiviert
Umbruch der Iconbeschreibung	Aktiviert
List-Box Smooth Scrolling	Aktiviert
Menüanimation	Aktiviert
Menü Ein/Ausblendeffekt	Aktiviert
Minimieren/Wiederherstellen Animation	Aktiviert
Schatten Mauszeiger	Aktiviert
Auswahl Ausblendeffekt	Aktiviert
ShowSounds Zugangsbesonderheit	Deaktiviert
Tooltip Animation	Aktiviert
Tooltip Ausblendeffekt	Aktiviert
Windows Aero	Nicht unterstützt
Windows Plus! Erweiterung	Deaktiviert

--------[Multi-Monitor
]----------

\\.\DISPLAY1	Ja	(0,0)	(1152,864)

--------[Video Modi
]----------

320 x 200	8 Bit	60 Hz
320 x 200	8 Bit	75 Hz
320 x 200	16 Bit	60 Hz
320 x 200	16 Bit	75 Hz
320 x 200	32 Bit	60 Hz
320 x 200	32 Bit	75 Hz
320 x 240	8 Bit	60 Hz
320 x 240	8 Bit	75 Hz
320 x 240	16 Bit	60 Hz
320 x 240	16 Bit	75 Hz
320 x 240	32 Bit	60 Hz
320 x 240	32 Bit	75 Hz
400 x 300	8 Bit	60 Hz
400 x 300	8 Bit	75 Hz
400 x 300	16 Bit	60 Hz
400 x 300	16 Bit	75 Hz
400 x 300	32 Bit	60 Hz
400 x 300	32 Bit	75 Hz

512 x 384	8 Bit	60 Hz
512 x 384	8 Bit	75 Hz
512 x 384	16 Bit	60 Hz
512 x 384	16 Bit	75 Hz
512 x 384	32 Bit	60 Hz
512 x 384	32 Bit	75 Hz
640 x 400	8 Bit	60 Hz
640 x 400	8 Bit	75 Hz
640 x 400	16 Bit	60 Hz
640 x 400	16 Bit	75 Hz
640 x 400	32 Bit	60 Hz
640 x 400	32 Bit	75 Hz
640 x 480	4 Bit	Vorgabe
640 x 480	8 Bit	60 Hz
640 x 480	8 Bit	72 Hz
640 x 480	8 Bit	75 Hz
640 x 480	16 Bit	60 Hz
640 x 480	16 Bit	72 Hz
640 x 480	16 Bit	75 Hz
640 x 480	32 Bit	60 Hz
640 x 480	32 Bit	72 Hz
640 x 480	32 Bit	75 Hz
800 x 600	4 Bit	Vorgabe
800 x 600	8 Bit	56 Hz
800 x 600	8 Bit	60 Hz
800 x 600	8 Bit	70 Hz
800 x 600	8 Bit	72 Hz
800 x 600	8 Bit	75 Hz
800 x 600	16 Bit	56 Hz
800 x 600	16 Bit	60 Hz
800 x 600	16 Bit	70 Hz
800 x 600	16 Bit	72 Hz
800 x 600	16 Bit	75 Hz
800 x 600	32 Bit	56 Hz
800 x 600	32 Bit	60 Hz
800 x 600	32 Bit	70 Hz
800 x 600	32 Bit	72 Hz
800 x 600	32 Bit	75 Hz
1024 x 768	8 Bit	60 Hz
1024 x 768	8 Bit	70 Hz
1024 x 768	8 Bit	72 Hz
1024 x 768	8 Bit	75 Hz
1024 x 768	16 Bit	60 Hz
1024 x 768	16 Bit	70 Hz
1024 x 768	16 Bit	72 Hz
1024 x 768	16 Bit	75 Hz
1024 x 768	32 Bit	60 Hz
1024 x 768	32 Bit	70 Hz
1024 x 768	32 Bit	72 Hz
1024 x 768	32 Bit	75 Hz
1152 x 864	8 Bit	60 Hz
1152 x 864	8 Bit	70 Hz
1152 x 864	8 Bit	75 Hz
1152 x 864	16 Bit	60 Hz
1152 x 864	16 Bit	70 Hz
1152 x 864	16 Bit	75 Hz
1152 x 864	32 Bit	60 Hz
1152 x 864	32 Bit	70 Hz
1152 x 864	32 Bit	75 Hz
1280 x 768	8 Bit	56 Hz
1280 x 768	8 Bit	60 Hz
1280 x 768	8 Bit	75 Hz
1280 x 768	16 Bit	56 Hz
1280 x 768	16 Bit	60 Hz
1280 x 768	16 Bit	75 Hz
1280 x 768	32 Bit	56 Hz
1280 x 768	32 Bit	60 Hz
1280 x 768	32 Bit	75 Hz

1280 x 960	8 Bit	60 Hz
1280 x 960	8 Bit	70 Hz
1280 x 960	8 Bit	72 Hz
1280 x 960	8 Bit	75 Hz
1280 x 960	16 Bit	60 Hz
1280 x 960	16 Bit	70 Hz
1280 x 960	16 Bit	72 Hz
1280 x 960	16 Bit	75 Hz
1280 x 960	32 Bit	60 Hz
1280 x 960	32 Bit	70 Hz
1280 x 960	32 Bit	72 Hz
1280 x 960	32 Bit	75 Hz
1280 x 1024	8 Bit	60 Hz
1280 x 1024	8 Bit	70 Hz
1280 x 1024	8 Bit	75 Hz
1280 x 1024	16 Bit	60 Hz
1280 x 1024	16 Bit	70 Hz
1280 x 1024	16 Bit	75 Hz
1280 x 1024	32 Bit	60 Hz
1280 x 1024	32 Bit	70 Hz
1280 x 1024	32 Bit	75 Hz

--------[OpenGL]----------

OpenGL Eigenschaften:

Anbieter	Microsoft Corporation
Renderer	GDI Generic
Version	1.1.0
OpenGL DLL	5.1.2600.5512(xpsp.080413-0845)
Sub-Pixel Precision	3 Bit
Max Viewport Size	16384 x 16384

OpenGL Erweiterungen:

GL_3DFX_multisample	Nicht unterstützt
GL_3DFX_texture_compression_FXT1	Nicht unterstützt
GL_3DL_direct_texture_access2	Nicht unterstützt
GL_3Dlabs_multisample_transparency_id	Nicht unterstützt
GL_3Dlabs_multisample_transparency_range	Nicht unterstützt
GL_AMD_performance_monitor	Nicht unterstützt
GL_AMDX_vertex_shader_tessellator	Nicht unterstützt
GL_APPLE_aux_depth_stencil	Nicht unterstützt
GL_APPLE_client_storage	Nicht unterstützt
GL_APPLE_element_array	Nicht unterstützt
GL_APPLE_fence	Nicht unterstützt
GL_APPLE_float_pixels	Nicht unterstützt
GL_APPLE_flush_buffer_range	Nicht unterstützt
GL_APPLE_flush_render	Nicht unterstützt
GL_APPLE_packed_pixel	Nicht unterstützt
GL_APPLE_packed_pixels	Nicht unterstützt
GL_APPLE_pixel_buffer	Nicht unterstützt
GL_APPLE_specular_vector	Nicht unterstützt
GL_APPLE_texture_range	Nicht unterstützt
GL_APPLE_transform_hint	Nicht unterstützt
GL_APPLE_vertex_array_object	Nicht unterstützt
GL_APPLE_vertex_array_range	Nicht unterstützt
GL_APPLE_vertex_program_evaluators	Nicht unterstützt
GL_APPLE_ycbcr_422	Nicht unterstützt
GL_ARB_color_buffer_float	Nicht unterstützt
GL_ARB_depth_texture	Nicht unterstützt
GL_ARB_draw_buffers	Nicht unterstützt
GL_ARB_fragment_program	Nicht unterstützt
GL_ARB_fragment_program_shadow	Nicht unterstützt
GL_ARB_fragment_shader	Nicht unterstützt
GL_ARB_half_float_pixel	Nicht unterstützt

GL_ARB_imaging	Nicht unterstützt
GL_ARB_multisample	Nicht unterstützt
GL_ARB_multitexture	Nicht unterstützt
GL_ARB_occlusion_query	Nicht unterstützt
GL_ARB_pixel_buffer_object	Nicht unterstützt
GL_ARB_point_parameters	Nicht unterstützt
GL_ARB_point_sprite	Nicht unterstützt
GL_ARB_shader_objects	Nicht unterstützt
GL_ARB_shader_texture_lod	Nicht unterstützt
GL_ARB_shading_language_100	Nicht unterstützt
GL_ARB_shadow	Nicht unterstützt
GL_ARB_shadow_ambient	Nicht unterstützt
GL_ARB_texture_border_clamp	Nicht unterstützt
GL_ARB_texture_compression	Nicht unterstützt
GL_ARB_texture_cube_map	Nicht unterstützt
GL_ARB_texture_env_add	Nicht unterstützt
GL_ARB_texture_env_combine	Nicht unterstützt
GL_ARB_texture_env_crossbar	Nicht unterstützt
GL_ARB_texture_env_dot3	Nicht unterstützt
GL_ARB_texture_float	Nicht unterstützt
GL_ARB_texture_mirrored_repeat	Nicht unterstützt
GL_ARB_texture_non_power_of_two	Nicht unterstützt
GL_ARB_texture_rectangle	Nicht unterstützt
GL_ARB_transpose_matrix	Nicht unterstützt
GL_ARB_vertex_blend	Nicht unterstützt
GL_ARB_vertex_buffer_object	Nicht unterstützt
GL_ARB_vertex_program	Nicht unterstützt
GL_ARB_vertex_shader	Nicht unterstützt
GL_ARB_window_pos	Nicht unterstützt
GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes	Nicht unterstützt
GL_ATI_blend_equation_separate	Nicht unterstützt
GL_ATI_blend_weighted_minmax	Nicht unterstützt
GL_ATI_draw_buffers	Nicht unterstützt
GL_ATI_element_array	Nicht unterstützt
GL_ATI_envmap_bumpmap	Nicht unterstützt
GL_ATI_fragment_shader	Nicht unterstützt
GL_ATI_lock_texture	Nicht unterstützt
GL_ATI_map_object_buffer	Nicht unterstützt
GL_ATI_meminfo	Nicht unterstützt
GL_ATI_pixel_format_float	Nicht unterstützt
GL_ATI_pn_triangles	Nicht unterstützt
GL_ATI_point_cull_mode	Nicht unterstützt
GL_ATI_separate_stencil	Nicht unterstützt
GL_ATI_shader_texture_lod	Nicht unterstützt
GL_ATI_text_fragment_shader	Nicht unterstützt
GL_ATI_texture_compression_3dc	Nicht unterstützt
GL_ATI_texture_env_combine3	Nicht unterstützt
GL_ATI_texture_float	Nicht unterstützt
GL_ATI_texture_mirror_once	Nicht unterstützt
GL_ATI_vertex_array_object	Nicht unterstützt
GL_ATI_vertex_attrib_array_object	Nicht unterstützt
GL_ATI_vertex_blend	Nicht unterstützt
GL_ATI_vertex_shader	Nicht unterstützt
GL_ATI_vertex_streams	Nicht unterstützt
GL_ATIX_pn_triangles	Nicht unterstützt
GL_ATIX_texture_env_combine3	Nicht unterstützt
GL_ATIX_texture_env_route	Nicht unterstützt
GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size	Nicht unterstützt
GL_Autodesk_facet_normal	Nicht unterstützt
GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint	Nicht unterstützt
GL_DIMD_YUV	Nicht unterstützt
GL_EXT_422_pixels	Nicht unterstützt
GL_EXT_abgr	Nicht unterstützt
GL_EXT_bgra	Unterstützt
GL_EXT_blend_color	Nicht unterstützt
GL_EXT_blend_equation_separate	Nicht unterstützt
GL_EXT_blend_func_separate	Nicht unterstützt
GL_EXT_blend_logic_op	Nicht unterstützt

GL_EXT_blend_minmax	Nicht unterstützt
GL_EXT_blend_subtract	Nicht unterstützt
GL_EXT_Cg_shader	Nicht unterstützt
GL_EXT_clip_volume_hint	Nicht unterstützt
GL_EXT_color_matrix	Nicht unterstützt
GL_EXT_color_subtable	Nicht unterstützt
GL_EXT_color_table	Nicht unterstützt
GL_EXT_compiled_vertex_array	Nicht unterstützt
GL_EXT_convolution	Nicht unterstützt
GL_EXT_convolution_border_modes	Nicht unterstützt
GL_EXT_copy_texture	Nicht unterstützt
GL_EXT_cull_vertex	Nicht unterstützt
GL_EXT_depth_bounds_test	Nicht unterstützt
GL_EXT_draw_buffers2	Nicht unterstützt
GL_EXT_draw_instanced	Nicht unterstützt
GL_EXT_draw_range_elements	Nicht unterstützt
GL_EXT_fog_coord	Nicht unterstützt
GL_EXT_fog_function	Nicht unterstützt
GL_EXT_fog_offset	Nicht unterstützt
GL_EXT_framebuffer_blit	Nicht unterstützt
GL_EXT_framebuffer_multisample	Nicht unterstützt
GL_EXT_framebuffer_object	Nicht unterstützt
GL_EXT_framebuffer_sRGB	Nicht unterstützt
GL_EXT_generate_mipmap	Nicht unterstützt
GL_EXT_geometry_shader4	Nicht unterstützt
GL_EXT_gpu_program_parameters	Nicht unterstützt
GL_EXT_histogram	Nicht unterstützt
GL_EXT_interlace	Nicht unterstützt
GL_EXT_multi_draw_arrays	Nicht unterstützt
GL_EXT_multisample	Nicht unterstützt
GL_EXT_packed_depth_stencil	Nicht unterstützt
GL_EXT_packed_float	Nicht unterstützt
GL_EXT_packed_pixels	Nicht unterstützt
GL_EXT_packed_pixels_12	Nicht unterstützt
GL_EXT_paletted_texture	Unterstützt
GL_EXT_pixel_buffer_object	Nicht unterstützt
GL_EXT_pixel_format	Nicht unterstützt
GL_EXT_pixel_texture	Nicht unterstützt
GL_EXT_point_parameters	Nicht unterstützt
GL_EXT_polygon_offset	Nicht unterstützt
GL_EXT_rescale_normal	Nicht unterstützt
GL_EXT_secondary_color	Nicht unterstützt
GL_EXT_separate_specular_color	Nicht unterstützt
GL_EXT_shadow_funcs	Nicht unterstützt
GL_EXT_stencil_clear_tag	Nicht unterstützt
GL_EXT_stencil_two_side	Nicht unterstützt
GL_EXT_stencil_wrap	Nicht unterstützt
GL_EXT_subtexture	Nicht unterstützt
GL_EXT_swap_control	Nicht unterstützt
GL_EXT_texgen_reflection	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_array	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_border_clamp	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_buffer_object	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_color_table	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_compression_dxt1	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_compression_s3tc	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_cube_map	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_edge_clamp	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_env_add	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_env_combine	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_env_dot3	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_filter_anisotropic	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_integer	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_lod	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_lod_bias	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_mirror_clamp	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_object	Nicht unterstützt

GL_EXT_texture_rectangle	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_shared_exponent	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture_sRGB	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture3D	Nicht unterstützt
GL_EXT_texture4D	Nicht unterstützt
GL_EXT_timer_query	Nicht unterstützt
GL_EXT_transform_feedback	Nicht unterstützt
GL_EXT_vertex_array	Nicht unterstützt
GL_EXT_vertex_shader	Nicht unterstützt
GL_EXT_vertex_weighting	Nicht unterstützt
GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats	Nicht unterstützt
GL_EXTX_packed_depth_stencil	Nicht unterstützt
GL_FGL_lock_texture	Nicht unterstützt
GL_GL2_geometry_shader	Nicht unterstützt
GL_HP_occlusion_test	Nicht unterstützt
GL_I3D_argb	Nicht unterstützt
GL_I3D_color_clamp	Nicht unterstützt
GL_I3D_interlace_read	Nicht unterstützt
GL_IBM_clip_check	Nicht unterstützt
GL_IBM_cull_vertex	Nicht unterstützt
GL_IBM_load_named_matrix	Nicht unterstützt
GL_IBM_multi_draw_arrays	Nicht unterstützt
GL_IBM_multimode_draw_arrays	Nicht unterstützt
GL_IBM_occlusion_cull	Nicht unterstützt
GL_IBM_pixel_filter_hint	Nicht unterstützt
GL_IBM_rasterpos_clip	Nicht unterstützt
GL_IBM_rescale_normal	Nicht unterstützt
GL_IBM_texture_clamp_nodraw	Nicht unterstützt
GL_IBM_texture_mirrored_repeat	Nicht unterstützt
GL_IBM_vertex_array_lists	Nicht unterstützt
GL_IBM_YCbCr	Nicht unterstützt
GL_INGR_blend_func_separate	Nicht unterstützt
GL_INGR_multiple_palette	Nicht unterstützt
GL_KTX_buffer_region	Nicht unterstützt
GL_MTX_fragment_shader	Nicht unterstützt
GL_MTX_precision_dpi	Nicht unterstützt
GL_NV_blend_square	Nicht unterstützt
GL_NV_centroid_sample	Nicht unterstützt
GL_NV_copy_depth_to_color	Nicht unterstützt
GL_NV_depth_buffer_float	Nicht unterstützt
GL_NV_depth_clamp	Nicht unterstützt
GL_NV_evaluators	Nicht unterstützt
GL_NV_fence	Nicht unterstützt
GL_NV_float_buffer	Nicht unterstützt
GL_NV_fog_distance	Nicht unterstützt
GL_NV_fragment_program	Nicht unterstützt
GL_NV_fragment_program_option	Nicht unterstützt
GL_NV_fragment_program2	Nicht unterstützt
GL_NV_framebuffer_multisample_ex	Nicht unterstützt
GL_NV_gpu_program4	Nicht unterstützt
GL_NV_half_float	Nicht unterstützt
GL_NV_light_max_exponent	Nicht unterstützt
GL_NV_multisample_filter_hint	Nicht unterstützt
GL_NV_occlusion_query	Nicht unterstützt
GL_NV_packed_depth_stencil	Nicht unterstützt
GL_NV_parameter_buffer_object	Nicht unterstützt
GL_NV_pixel_buffer_object	Nicht unterstützt
GL_NV_pixel_data_range	Nicht unterstützt
GL_NV_point_sprite	Nicht unterstützt
GL_NV_primitive_restart	Nicht unterstützt
GL_NV_register_combiners	Nicht unterstützt
GL_NV_register_combiners2	Nicht unterstützt
GL_NV_texgen_emboss	Nicht unterstützt
GL_NV_texgen_reflection	Nicht unterstützt
GL_NV_texture_compression_latc	Nicht unterstützt
GL_NV_texture_compression_vtc	Nicht unterstützt
GL_NV_texture_env_combine4	Nicht unterstützt
GL_NV_texture_expand_normal	Nicht unterstützt

GL_NV_texture_rectangle	Nicht unterstützt
GL_NV_texture_shader	Nicht unterstützt
GL_NV_texture_shader2	Nicht unterstützt
GL_NV_texture_shader3	Nicht unterstützt
GL_NV_timer_query	Nicht unterstützt
GL_NV_transform_feedback	Nicht unterstützt
GL_NV_vertex_array_range	Nicht unterstützt
GL_NV_vertex_array_range2	Nicht unterstützt
GL_NV_vertex_program	Nicht unterstützt
GL_NV_vertex_program1_1	Nicht unterstützt
GL_NV_vertex_program2	Nicht unterstützt
GL_NV_vertex_program2_option	Nicht unterstützt
GL_NV_vertex_program3	Nicht unterstützt
GL_NVX_conditional_render	Nicht unterstützt
GL_NVX_flush_hold	Nicht unterstützt
GL_NVX_ycrcb	Nicht unterstützt
GL_OML_interlace	Nicht unterstützt
GL_OML_resample	Nicht unterstützt
GL_OML_subsample	Nicht unterstützt
GL_S3_s3tc	Nicht unterstützt
GL_SGI_color_matrix	Nicht unterstützt
GL_SGI_color_table	Nicht unterstützt
GL_SGI_compiled_vertex_array	Nicht unterstützt
GL_SGI_cull_vertex	Nicht unterstützt
GL_SGI_index_array_formats	Nicht unterstützt
GL_SGI_index_func	Nicht unterstützt
GL_SGI_index_material	Nicht unterstützt
GL_SGI_index_texture	Nicht unterstützt
GL_SGI_make_current_read	Nicht unterstützt
GL_SGI_texture_add_env	Nicht unterstützt
GL_SGI_texture_color_table	Nicht unterstützt
GL_SGI_texture_edge_clamp	Nicht unterstützt
GL_SGI_texture_lod	Nicht unterstützt
GL_SGIS_fog_function	Nicht unterstützt
GL_SGIS_generate_mipmap	Nicht unterstützt
GL_SGIS_multisample	Nicht unterstützt
GL_SGIS_multitexture	Nicht unterstützt
GL_SGIS_pixel_texture	Nicht unterstützt
GL_SGIS_texture_border_clamp	Nicht unterstützt
GL_SGIS_texture_color_mask	Nicht unterstützt
GL_SGIS_texture_edge_clamp	Nicht unterstützt
GL_SGIS_texture_lod	Nicht unterstützt
GL_SGIS_texture4D	Nicht unterstützt
GL_SGIX_depth_pass_instrument	Nicht unterstützt
GL_SGIX_depth_texture	Nicht unterstützt
GL_SGIX_fog_offset	Nicht unterstützt
GL_SGIX_instruments	Nicht unterstützt
GL_SGIX_interlace	Nicht unterstützt
GL_SGIX_pbuffer	Nicht unterstützt
GL_SGIX_pixel_texture	Nicht unterstützt
GL_SGIX_shadow	Nicht unterstützt
GL_SGIX_shadow_ambient	Nicht unterstützt
GL_SGIX_subsample	Nicht unterstützt
GL_SGIX_ycrcb_subsample	Nicht unterstützt
GL_SUN_multi_draw_arrays	Nicht unterstützt
GL_SUN_slice_accum	Nicht unterstützt
GL_SUN_vertex	Nicht unterstützt
GL_WGL_ARB_extensions_string	Nicht unterstützt
GL_WGL_EXT_extensions_string	Nicht unterstützt
GL_WGL_EXT_swap_control	Nicht unterstützt
GL_WIN_swap_hint	Unterstützt
GLX_ARB_fbconfig_float	Nicht unterstützt
GLX_SUN_video_resize	Nicht unterstützt
WGL_3DFX_gamma_control	Nicht unterstützt
WGL_3DFX_multisample	Nicht unterstützt
WGL_ARB_buffer_region	Nicht unterstützt
WGL_ARB_extensions_string	Nicht unterstützt
WGL_ARB_make_current_read	Nicht unterstützt

WGL_ARB_multisample	Nicht unterstützt
WGL_ARB_pbuffer	Nicht unterstützt
WGL_ARB_pixel_format	Nicht unterstützt
WGL_ARB_pixel_format_float	Nicht unterstützt
WGL_ARB_render_texture	Nicht unterstützt
WGL_ATI_pbuffer_memory_hint	Nicht unterstützt
WGL_ATI_pixel_format_float	Nicht unterstützt
WGL_ATI_render_texture_rectangle	Nicht unterstützt
WGL_EXT_buffer_region	Nicht unterstützt
WGL_EXT_extensions_string	Nicht unterstützt
WGL_EXT_framebuffer_sRGB	Nicht unterstützt
WGL_EXT_gamma_control	Nicht unterstützt
WGL_EXT_make_current_read	Nicht unterstützt
WGL_EXT_multisample	Nicht unterstützt
WGL_EXT_pbuffer	Nicht unterstützt
WGL_EXT_pixel_format	Nicht unterstützt
WGL_EXT_pixel_format_packed_float	Nicht unterstützt
WGL_EXT_render_texture	Nicht unterstützt
WGL_EXT_swap_control	Nicht unterstützt
WGL_EXT_swap_interval	Nicht unterstützt
WGL_I3D_digital_video_control	Nicht unterstützt
WGL_I3D_gamma	Nicht unterstützt
WGL_I3D_genlock	Nicht unterstützt
WGL_I3D_image_buffer	Nicht unterstützt
WGL_I3D_swap_frame_lock	Nicht unterstützt
WGL_I3D_swap_frame_usage	Nicht unterstützt
WGL_MTX_video_preview	Nicht unterstützt
WGL_NV_float_buffer	Nicht unterstützt
WGL_NV_render_depth_texture	Nicht unterstützt
WGL_NV_render_texture_rectangle	Nicht unterstützt
WGL_NV_swap_group	Nicht unterstützt

Unterstützte komprimierte Texturformate:

RGB DXT1	Nicht unterstützt
RGBA DXT1	Nicht unterstützt
RGBA DXT3	Nicht unterstützt
RGBA DXT5	Nicht unterstützt
RGB FXT1	Nicht unterstützt
RGBA FXT1	Nicht unterstützt
3Dc	Nicht unterstützt

--------[Windows Audio]----------

```
    midi-in.0    0001 0067  MPU-401
    midi-out.0   0001 0066  Microsoft GS Wavetable SW Synth
    midi-out.1   0001 0066  MPU-401
    mixer.0      FFFF FFFF  Realtek AC97 Audio
    wave-in.0    FFFF FFFF  Realtek AC97 Audio
    wave-out.0   FFFF FFFF  Realtek AC97 Audio
```

--------[PCI / PnP Audio]----------

Realtek ALC655 @ SiS 7012 Audio Device
PCI

--------[Windows Datenträger]----------

[Diskettenlaufwerk]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Diskettenlaufwerk
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	flpydisk.inf

[Generic USB SD Reader USB Device]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Generic USB SD Reader USB Device
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	disk.inf

[Maxtor 6 L250S0 SCSI Disk Device]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Maxtor 6 L250S0 SCSI Disk Device
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	disk.inf

Technische Informationen Laufwerke:

Hersteller	Maxtor
Festplattenfamilie	DiamondMax 10
Bauform (Form Factor)	3.5"
Kapazität formatiert	250 GB
Abmessungen	147 x 101.6 x 26.1 mm
Gesamtgewicht	630 g
Durchschnittliche Rotationslatenz	4.17 ms
Rotationsgeschwindigkeit	7200 RPM
Durchschnittliche Zugriffszeit	9 ms
Schnittstelle	SATA
Puffer zu Host Datendurchsatz	150 MB/s
Puffergröße	16 MB

Gerätehersteller:

Firmenname	Maxtor Corporation
Produktinformation	http://www.maxtor.com/en

[SAMSUNG SV1604N]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SAMSUNG SV1604N
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	disk.inf

Technische Informationen Laufwerke:

Hersteller	Samsung
Festplattenfamilie	SpinPoint V80
Bauform (Form Factor)	3.5"
Kapazität formatiert	160 GB
Laufwerke	2
Aufnahmefläche	4
Abmessungen	146.05 x 101.6 x 25.4 mm
Gesamtgewicht	653 g
Durchschnittliche Rotationslatenz	5.56 ms
Rotationsgeschwindigkeit	5400 RPM
Maximaler interner Datendurchsatz	562 MBit/s
Durchschnittliche Zugriffszeit	8.9 ms
Spur zu Spur Zugriffszeit	0.8 ms

Volle Zugriffszeit	18 ms
Schnittstelle	Ultra-ATA/133
Puffer zu Host Datendurchsatz	133 MB/s
Puffergröße	2 MB
Anlaufzeit	7 Sek.

Gerätehersteller:

Firmenname	Samsung
Produktinformation	http://www.samsung.com/products/harddiskdrive/index.htm

[_NEC DVD_RW ND-4570A]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	_NEC DVD_RW ND-4570A
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	cdrom.inf

Eigenschaften optischer Laufwerke:

Hersteller	NEC
Geräteart	DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
Schnittstelle	ATAPI

Schreibgeschwindigkeiten:

DVD+R9 Dual Layer	8x
DVD+R	16x
DVD+RW	8x
DVD-R9 Dual Layer	6x
DVD-R	16x
DVD-RW	8x
DVD-RAM	5x
CD-R	48x
CD-RW	32x

Lesegeschwindigkeiten:

DVD-ROM	16x
CD-ROM	48x

Gerätehersteller:

Firmenname	Sony NEC Optiarc Inc.
Produktinformation	http://www.sonynec-optiarc.com/products/index.html
Firmwaredownload	http://www.sonynec-optiarc.com

[TEAC DV-W58G-A]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	TEAC DV-W58G-A
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	cdrom.inf

Eigenschaften optischer Laufwerke:

Hersteller	Teac
Geräteart	DVD+RW/DVD-RW
Schnittstelle	ATAPI

Schreibgeschwindigkeiten:

DVD+R	8x
DVD+RW	4x
DVD-R	8x
DVD-RW	4x
CD-R	40x
CD-RW	24x

Lesegeschwindigkeiten:
DVD-ROM 12x
CD-ROM 40x

Gerätehersteller:
Firmenname TEAC Europe GmbH
Produktinformation
http://www.teac.de/dspd/index.php?lang=en
Firmwaredownload
http://www.teac.de/dspd/index.php?cont=support/firmware.php&lang=en

[Primärer IDE-Kanal]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Primärer IDE-Kanal
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2600.1106
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei mshdc.inf

Geräteressourcen:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6

[Sekundärer IDE-Kanal]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Sekundärer IDE-Kanal
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2600.1106
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei mshdc.inf

Geräteressourcen:
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376

[SiS 5513 IDE UDMA Controller]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung SiS 5513 IDE UDMA
Controller
Treiberdatum 15.09.2003
Treiberversion 5.1.1039.2041
Treiberanbieter Silicon Integrated
Systems Corp.
INF-Datei oem3.inf

Geräteressourcen:
Port 4000-400F

[Standard-Diskettenlaufwerkcontroller]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung
Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2600.0
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei fdc.inf

Geräteressourcen:
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F5

```
      Port                                                  03F7-03F7

  [ SiS 180 RAID Controller ]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung                                    SiS 180 RAID Controller
      Treiberdatum                                          09.10.2003
      Treiberversion                                        5.1.1039.1030
      Treiberanbieter                                       Silicon Integrated
Systems Corp
      INF-Datei                                             oem4.inf

    Geräteressourcen:
      IRQ                                                   17
      Port                                                  A800-A807
      Port                                                  AC00-AC03
      Port                                                  B000-B007
      Port                                                  B400-B403
      Port                                                  B800-B80F
      Port                                                  BC00-BC7F


--------[ Logische Laufwerke
]-------------------------------------------------------------------------------
-----------

    A:                                          Wechseldatenträger

    C: (System)                                 Lokaler Datenträger  NTFS
152625 MB      11301 MB     141323 MB   93 %  54F0-3A19
    D:                                          Optisches Laufwerk

    E:                                          Optisches Laufwerk

    F: (Programme + Daten)                      Lokaler Datenträger  NTFS
239366 MB         80 MB     239286 MB  100 %  4CA1-F56E
    G:                                          Wechseldatenträger  FAT32
3770 MB          1 MB       3768 MB  100 %  2029-D3DA


--------[ Physikalische Laufwerke
]-------------------------------------------------------------------------------
------

  [ Laufwerk #1 - SAMSUNG SV1604N (149 GB) ]

    #1 (Aktiv)       NTFS             C: (System)
     0 MB   152625 MB

  [ Laufwerk #2 - Maxtor 6L250S0 (233 GB) ]

    #1 (Aktiv)       NTFS             F: (Programme + Daten)
     0 MB   239366 MB


--------[ Optische Laufwerke
]-------------------------------------------------------------------------------
-----------

  [ D:\  TEAC DV-W58G-A ]

    Eigenschaften optischer Laufwerke:
      Gerätebeschreibung                                    TEAC DV-W58G-A
      Firmware Revision                                     U4S7
      Puffergröße                                           2 MB
      Hersteller                                            Teac
      Geräteart                                             DVD+RW/DVD-RW
      Schnittstelle                                         ATAPI
```

Regioncode	2
Verbleibende Benutzeränderungen	4
Verbleibende Herstelleränderungen	4

Schreibgeschwindigkeiten:

DVD+R	8x
DVD+RW	4x
DVD-R	8x
DVD-RW	4x
CD-R	40x
CD-RW	24x

Lesegeschwindigkeiten:

DVD-ROM	12x
CD-ROM	40x

Unterstützte Disk typen:

BD-ROM	Nicht unterstützt
BD-R	Nicht unterstützt
BD-RE	Nicht unterstützt
HD DVD-ROM	Nicht unterstützt
HD DVD-R	Nicht unterstützt
HD DVD-RW	Nicht unterstützt
DVD-ROM	Lesen
DVD+R9 Dual Layer	Nicht unterstützt
DVD+R	Lesen + Schreiben
DVD+RW	Lesen + Schreiben
DVD-R9 Dual Layer	Nicht unterstützt
DVD-R	Lesen + Schreiben
DVD-RW	Lesen + Schreiben
DVD-RAM	Nicht unterstützt
CD-ROM	Lesen
CD-R	Lesen + Schreiben
CD-RW	Lesen + Schreiben

Optische Laufwerkseigenschaften:

Buffer Underrun Protection	Unterstützt
C2 Error Pointers	Unterstützt
CD+G	Nicht unterstützt
CD-Text	Unterstützt
Hybrid Disc	Nicht unterstützt
JustLink	Unterstützt
LabelFlash	Nicht unterstützt
Layer-Jump Recording	Nicht unterstützt
LightScribe	Nicht unterstützt
Mount Rainier	Nicht unterstützt
S.M.A.R.T.	Unterstützt
CSS	Unterstützt
CPRM	Unterstützt
AACS	Nicht unterstützt
VCPS	Nicht unterstützt
BD CPS	Nicht unterstützt

Gerätehersteller:

Firmenname	TEAC Europe GmbH

Produktinformation
http://www.teac.de/dspd/index.php?lang=en
Firmwaredownload
http://www.teac.de/dspd/index.php?cont=support/firmware.php&lang=en

[E:\ _NEC DVD_RW ND-4570A]

Eigenschaften optischer Laufwerke:

Gerätebeschreibung	_NEC DVD_RW ND-4570A
Seriennummer	67I5G44S112
Firmware Revision	1.02
Firmware Datum	13.01.2006
Puffergröße	2 MB

Hersteller	NEC
Geräteart	DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
Schnittstelle	ATAPI
Regioncode	1
Verbleibende Benutzeränderungen	4
Verbleibende Herstelleränderungen	4

Schreibgeschwindigkeiten:

DVD+R9 Dual Layer	8x
DVD+R	16x
DVD+RW	8x
DVD-R9 Dual Layer	6x
DVD-R	16x
DVD-RW	8x
DVD-RAM	5x
CD-R	48x
CD-RW	32x

Lesegeschwindigkeiten:

DVD-ROM	16x
CD-ROM	48x

Unterstützte Disk typen:

BD-ROM	Nicht unterstützt
BD-R	Nicht unterstützt
BD-RE	Nicht unterstützt
HD DVD-ROM	Nicht unterstützt
HD DVD-R	Nicht unterstützt
HD DVD-RW	Nicht unterstützt
DVD-ROM	Lesen
DVD+R9 Dual Layer	Lesen + Schreiben
DVD+R	Lesen + Schreiben
DVD+RW	Lesen + Schreiben
DVD-R9 Dual Layer	Lesen + Schreiben
DVD-R	Lesen + Schreiben
DVD-RW	Lesen + Schreiben
DVD-RAM	Lesen + Schreiben
CD-ROM	Lesen
CD-R	Lesen + Schreiben
CD-RW	Lesen + Schreiben

Optische Laufwerkseigenschaften:

Buffer Underrun Protection	Unterstützt
C2 Error Pointers	Unterstützt
CD+G	Nicht unterstützt
CD-Text	Unterstützt
Hybrid Disc	Nicht unterstützt
JustLink	Unterstützt
LabelFlash	Nicht unterstützt
Layer-Jump Recording	Nicht unterstützt
LightScribe	Nicht unterstützt
Mount Rainier	Nicht unterstützt
S.M.A.R.T.	Nicht unterstützt
CSS	Unterstützt
CPRM	Unterstützt
AACS	Nicht unterstützt
VCPS	Nicht unterstützt
BD CPS	Nicht unterstützt

Gerätehersteller:

Firmenname	Sony NEC Optiarc Inc.

Produktinformation
http://www.sonynec-optiarc.com/products/index.html
Firmwaredownload
http://www.sonynec-optiarc.com

--------[ASPI

```
]-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------

    00  00  00  Festplatte               SAMSUNG   SV1604N           TR10
    00  07  00  Host Adapter             ATAPI
    01  00  00  Optisches Laufwerk       TEAC      DV-W58G-A         U4S7
2004/05/20 18:06
    01  01  00  Optisches Laufwerk       _NEC      DVD_RW ND-4570A   1.02
06011300
    01  07  00  Host Adapter             ATAPI
    02  00  00  Festplatte               Maxtor 6  L250S0            BANC
    02  07  00  Host Adapter             SISRAID


--------[ ATA
]-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------

  [ SAMSUNG SV1604N (S01FJ10X519162) ]

    ATA Geräteeigenschaften:
      Modell ID                                     SAMSUNG SV1604N
      Seriennummer                                  S01FJ10X519162
      Revision                                      TR100-24
      Geräteart                                     ATA-133
      Parameter                                     310101 Zylinder, 16
Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 554 Bytes/Sektor
      LBA Sektoren                                  312581808
      Puffer                                        2 MB (Dual Ported, Read
Ahead)
      Mehrfachsektoren                              16
      ECC Bytes                                     4
      Maximaler PIO Übertragungsmodus               PIO 4
      Maximaler UDMA Übertragungsmodus              UDMA 6 (ATA-133)
      Aktiver UDMA Übertragungsmodus                UDMA 6 (ATA-133)
      Speichergröße unformatiert                    165148 MB

    ATA Gerätebesonderheiten:
      48-bit LBA                                    Unterstützt
      Erweiterte Energieverwaltung (APM)            Nicht unterstützt
      Automatic Acoustic Management                 Unterstützt, Deaktiviert
      Device Configuration Overlay                  Unterstützt
      DMA Setup Auto-Activate                       Nicht unterstützt
      General Purpose Logging                       Nicht unterstützt
      Host Protected Area                           Unterstützt, Aktiviert
      In-Order Data Delivery                        Nicht unterstützt
      Native Command Queuing                        Nicht unterstützt
      Phy Event Counters                            Nicht unterstützt
      Energieverwaltung                             Unterstützt, Aktiviert
      Power-Up In Standby                           Nicht unterstützt
      Read Look-Ahead                               Unterstützt, Aktiviert
      Release Interrupt                             Nicht unterstützt
      Sicherheitsmodus                              Unterstützt, Deaktiviert
      S.M.A.R.T.                                    Unterstützt, Deaktiviert
      SMART Error Logging                           Unterstützt
      SMART Self-Test                               Unterstützt
      Software Settings Preservation                Nicht unterstützt
      Streaming                                     Nicht unterstützt
      Tagged Command Queuing                        Nicht unterstützt
      Schreibcache                                  Unterstützt, Aktiviert

    Technische Informationen ATA Geräte:
      Hersteller                                    Samsung
      Festplattenfamilie                            SpinPoint V80
      Bauform (Form Factor)                         3.5"
      Kapazität formatiert                          160 GB
      Laufwerke                                     2
      Aufnahmefläche                                4
```

Abmessungen	146.05 x 101.6 x 25.4 mm
Gesamtgewicht	653 g
Durchschnittliche Rotationslatenz	5.56 ms
Rotationsgeschwindigkeit	5400 RPM
Maximaler interner Datendurchsatz	562 MBit/s
Durchschnittliche Zugriffszeit	8.9 ms
Spur zu Spur Zugriffszeit	0.8 ms
Volle Zugriffszeit	18 ms
Schnittstelle	Ultra-ATA/133
Puffer zu Host Datendurchsatz	133 MB/s
Puffergröße	2 MB
Anlaufzeit	7 Sek.

ATA-Gerätehersteller:

Firmenname	Samsung
Produktinformation	http://www.samsung.com/products/harddiskdrive/index.htm

[Maxtor 6L250S0 (L5921RPG)]

ATA Geräteeigenschaften:

Modell ID	Maxtor 6L250S0
Seriennummer	L5921RPG
Revision	BANC1G10
Geräteart	SATA
Parameter	486342 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren	490232639
Puffer	16 MB (Dual Ported, Read Ahead)
Mehrfachsektoren	16
ECC Bytes	4
Speichergröße unformatiert	239371 MB

ATA Gerätebesonderheiten:

48-bit LBA	Unterstützt
Erweiterte Energieverwaltung (APM)	Unterstützt, Deaktiviert
Automatic Acoustic Management	Unterstützt, Aktiviert
Device Configuration Overlay	Unterstützt
DMA Setup Auto-Activate	Nicht unterstützt
General Purpose Logging	Unterstützt
Host Protected Area	Unterstützt, Aktiviert
In-Order Data Delivery	Nicht unterstützt
Native Command Queuing	Unterstützt
Phy Event Counters	Nicht unterstützt
Energieverwaltung	Unterstützt, Aktiviert
Power-Up In Standby	Nicht unterstützt
Read Look-Ahead	Unterstützt, Aktiviert
Release Interrupt	Nicht unterstützt
Sicherheitsmodus	Unterstützt, Deaktiviert
S.M.A.R.T.	Unterstützt, Aktiviert
SMART Error Logging	Unterstützt
SMART Self-Test	Unterstützt
Software Settings Preservation	Unterstützt, Deaktiviert
Streaming	Unterstützt
Tagged Command Queuing	Nicht unterstützt
Schreibcache	Unterstützt, Aktiviert

Technische Informationen ATA Geräte:

Hersteller	Maxtor
Festplattenfamilie	DiamondMax 10
Bauform (Form Factor)	3.5"
Kapazität formatiert	250 GB
Abmessungen	147 x 101.6 x 26.1 mm
Gesamtgewicht	630 g
Durchschnittliche Rotationslatenz	4.17 ms
Rotationsgeschwindigkeit	7200 RPM
Durchschnittliche Zugriffszeit	9 ms

Schnittstelle	SATA
Puffer zu Host Datendurchsatz	150 MB/s
Puffergröße	16 MB

ATA-Gerätehersteller:

Firmenname	Maxtor Corporation
Produktinformation	http://www.maxtor.com/en

--------[S.M.A.R.T.]----------

[SAMSUNG SV1604N (S01FJ10X519162)]

01 Raw Read Error Rate	51	100	100	0	OK: Wert ist normal
03 Spinup Time	0	74	49	4800	OK: Keine Fehler
04 Start/Stop Count	0	96	96	4135	OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count	10	253	253	0	OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate	51	253	253	0	OK: Wert ist normal
08 Seek Time Performance	0	253	253	0	OK: Keine Fehler
09 Power-On Time Count	0	100	100	272968	OK: Keine Fehler
0A Spinup Retry Count	49	253	253	0	OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count	0	98	98	2113	OK: Keine Fehler
C2 Temperature	0	118	79	40	OK: Keine Fehler
C3 Hardware ECC Recovered	0	100	100	98797483	OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count	0	100	100	1	OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count	10	253	253	0	OK: Wert ist normal
C6 Offline Uncorrectable Sector Count	10	100	100	1	OK: Wert ist normal
C7 Ultra ATA CRC Error Rate	51	100	100	10	OK: Wert ist normal
C8 Write Error Rate	51	100	100	0	OK: Wert ist normal
C9 Soft Read Error Rate	51	100	100	0	OK: Wert ist normal

[Maxtor 6L250S0 (L5921RPG)]

03 Spinup Time	63	183	170	25771	OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count	0	252	252	2939	OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count	63	253	253	0	OK: Wert ist normal
06 Read Channel Margin	100	253	253	0	OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate	0	253	252	0	OK: Keine Fehler
08 Seek Time Performance	187	249	241	49406	OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count	0	193	193	13529	OK: Keine Fehler
0A Spinup Retry Count	157	253	248	0	OK: Wert ist normal

0B	Calibration Retry Count	223	253	252	0	OK: Wert ist normal
0C	Power Cycle Count	0	246	246	2910	OK: Keine Fehler
C0	Power-Off Retract Count	0	253	253	0	OK: Keine Fehler
C1	Load/Unload Cycle Count	0	253	253	0	OK: Keine Fehler
C2	Temperature	0	36	253	44	OK: Keine Fehler
C3	Hardware ECC Recovered	0	253	252	1474	OK: Keine Fehler
C4	Reallocation Event Count	0	253	253	0	OK: Keine Fehler
C5	Current Pending Sector Count	0	253	253	0	OK: Keine Fehler
C6	Offline Uncorrectable Sector Count	0	253	253	0	OK: Keine Fehler
C7	Ultra ATA CRC Error Rate	0	199	199	0	OK: Keine Fehler
C8	Write Error Rate	0	253	252	0	OK: Keine Fehler
C9	Soft Read Error Rate	0	253	252	0	OK: Keine Fehler
CA	Data Address Mark Errors	0	253	252	0	OK: Keine Fehler
CB	Run Out Cancel	180	253	252	0	OK: Wert ist normal
CC	Soft ECC Correction	0	253	252	0	OK: Keine Fehler
CD	Thermal Asperity Rate	0	253	252	0	OK: Keine Fehler
CF	Spin High Current	0	253	248	0	OK: Keine Fehler
D0	Spin Buzz	0	253	252	0	OK: Keine Fehler
D1	Offline Seek Performance	0	241	241	155	OK: Keine Fehler
D2	<Anbieterspezifisch>	0	253	252	0	OK: Keine Fehler
D3	<Anbieterspezifisch>	0	253	252	0	OK: Keine Fehler
D4	<Anbieterspezifisch>	0	253	252	0	OK: Keine Fehler

--------[Windows Netzwerk]--

[Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC]

Netzwerkkarten Eigenschaften:

Netzwerkkarte	Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC
Schnittstellentyp	Ethernet
Hardwareadresse (MAC)	00-01-80-52-47-93
Verbindungsname	LAN-Verbindung
Verbindungsgeschwindigkeit	100 Mbps
MTU	1500 Bytes
DHCP-Lease erhalten	18.02.2012 12:36:30
DHCP-Lease läuft ab	21.02.2012 12:36:30
Bytes empfangen	398239 (388.9 KB)
Bytes gesendet	46375 (45.3 KB)

Netzwerkadapteradresse:

IP- / SubNet-Maske	192.168.1.35 / 255.255.255.0

Gateway	192.168.1.1
DHCP	192.168.1.1
DNS	192.168.1.1

Netzwerkadapterhersteller:

Firmenname	Realtek Semiconductor Corp.
Produktinformation	http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=7&PFid=10&Level=3&Conn=2
Treiberdownload	http://www.realtek.com.tw/downloads
Treiberupdate	http://driveragent.com?ref=59

--------[PCI / PnP Netzwerk]----------

Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
PCI

--------[DirectX Video]----------

[Primärer Anzeigetreiber]

DirectDraw Eigenschaften:

DirectDraw Treibername	display
DirectDraw Treiberbeschreibung	Primärer Anzeigetreiber
Hardwaretreiber	ati2dvag.dll (6.14.10.6462)
Hardwarebeschreibung	RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation)

Direct3D Geräteeigenschaften:

Total / Frei lokaler Grafikspeicher	127052 KB / 113985 KB
Total / Frei nicht lokaler Grafikspeicher	55055 KB / 55055 KB
Rendering Bittiefe	16, 32
Z-Puffer Bittiefe	16, 24, 32
Minimale Texture-Größe	1 x 1
Maximale Texture-Größe	2048 x 2048
Vertex-Shader Version	1.1
Pixel-Shader Version	1.4

Direct3D Gerätebesonderheiten:

Additive Texture Blending	Unterstützt
AGP Texturing	Unterstützt
Anisotropic Filtering	Unterstützt
Bilinear Filtering	Unterstützt
Cubic Environment Mapping	Unterstützt
Cubic Filtering	Nicht unterstützt
Decal-Alpha Texture Blending	Unterstützt
Decal Texture Blending	Unterstützt
Directional Lights	Unterstützt
DirectX Texture Compression	Unterstützt
DirectX Volumetric Texture Compression	Nicht unterstützt
Dithering	Unterstützt
Dot3 Texture Blending	Unterstützt
Dynamic Textures	Nicht unterstützt
Edge Antialiasing	Nicht unterstützt
Environmental Bump Mapping	Unterstützt
Environmental Bump Mapping + Luminance	Unterstützt
Factor Alpha Blending	Unterstützt
Geometric Hidden-Surface Removal	Nicht unterstützt

Guard Band	Nicht unterstützt
Hardware Scene Rasterization	Unterstützt
Hardware Transform & Lighting	Unterstützt
Legacy Depth Bias	Unterstützt
Mipmap LOD Bias Adjustments	Unterstützt
Mipmapped Cube Textures	Nicht unterstützt
Mipmapped Volume Textures	Nicht unterstützt
Modulate-Alpha Texture Blending	Unterstützt
Modulate Texture Blending	Unterstützt
Non-Square Textures	Unterstützt
N-Patches	Nicht unterstützt
Perspective Texture Correction	Unterstützt
Point Lights	Unterstützt
Point Sampling	Unterstützt
Projective Textures	Unterstützt
Quintic Bezier Curves & B-Splines	Nicht unterstützt
Range-Based Fog	Unterstützt
Rectangular & Triangular Patches	Nicht unterstützt
Rendering In Windowed Mode	Unterstützt
Scissor Test	Unterstützt
Slope-Scale Based Depth Bias	Unterstützt
Specular Flat Shading	Unterstützt
Specular Gouraud Shading	Unterstützt
Specular Phong Shading	Nicht unterstützt
Spherical Mapping	Nicht unterstützt
Spot Lights	Unterstützt
Stencil Buffers	Unterstützt
Sub-Pixel Accuracy	Unterstützt
Table Fog	Unterstützt
Texture Alpha Blending	Unterstützt
Texture Clamping	Unterstützt
Texture Mirroring	Unterstützt
Texture Transparency	Unterstützt
Texture Wrapping	Unterstützt
Triangle Culling	Nicht unterstützt
Trilinear Filtering	Unterstützt
Two-Sided Stencil Test	Nicht unterstützt
Vertex Alpha Blending	Unterstützt
Vertex Fog	Unterstützt
Vertex Tweening	Unterstützt
Volume Textures	Unterstützt
W-Based Fog	Unterstützt
W-Buffering	Nicht unterstützt
Z-Based Fog	Unterstützt
Z-Bias	Unterstützt
Z-Test	Unterstützt

Unterstützte FourCC Code:

AYUV	Unterstützt
DXT1	Unterstützt
DXT2	Unterstützt
DXT3	Unterstützt
DXT4	Unterstützt
DXT5	Unterstützt
IF09	Unterstützt
IMC4	Unterstützt
M2IA	Unterstützt
PBSM	Unterstützt
UYVY	Unterstützt
VBID	Unterstützt
YUY2	Unterstützt
YV12	Unterstützt
YVU9	Unterstützt

--------[DirectX Sound]----------

[Primärer Soundtreiber]

DirectSound Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Primärer Soundtreiber
Treibermodul	
Primärpuffer	1
Min./Max. Sekundärpuffer Sample Rate	100 / 192000 Hz
Primärpuffer Soundformate	8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
Sekundärpuffer Soundformate	8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
Total / Freie Soundpuffer	33 / 32
Total / Freie Statische Soundpuffer	33 / 32
Total / Freie Streaming Soundpuffer	33 / 32
Total / Freie 3D Soundpuffer	33 / 32
Total / Freie 3D Statische Soundpuffer	33 / 32
Total / Freie 3D Streaming Soundpuffer	33 / 32

DirectSound Gerätebesonderheiten:

Zertifizierter Treiber	Ja
Emuliertes Gerät	Nein
Genaue Sample-Rate	Unterstützt
DirectSound3D	Unterstützt
Creative EAX 1.0	Unterstützt
Creative EAX 2.0	Unterstützt
Creative EAX 3.0	Nicht unterstützt
Creative EAX 4.0	Nicht unterstützt
Creative EAX 5.0	Nicht unterstützt
I3DL2	Unterstützt
Sensaura ZoomFX	Nicht unterstützt

[Realtek AC97 Audio]

DirectSound Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Realtek AC97 Audio
Treibermodul	ALCXWDM.SYS
Primärpuffer	1
Min./Max. Sekundärpuffer Sample Rate	100 / 192000 Hz
Primärpuffer Soundformate	8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
Sekundärpuffer Soundformate	8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
Total / Freie Soundpuffer	33 / 32
Total / Freie Statische Soundpuffer	33 / 32
Total / Freie Streaming Soundpuffer	33 / 32
Total / Freie 3D Soundpuffer	33 / 32
Total / Freie 3D Statische Soundpuffer	33 / 32
Total / Freie 3D Streaming Soundpuffer	33 / 32

DirectSound Gerätebesonderheiten:

Zertifizierter Treiber	Ja
Emuliertes Gerät	Nein
Genaue Sample-Rate	Unterstützt
DirectSound3D	Unterstützt
Creative EAX 1.0	Unterstützt
Creative EAX 2.0	Unterstützt
Creative EAX 3.0	Nicht unterstützt
Creative EAX 4.0	Nicht unterstützt
Creative EAX 5.0	Nicht unterstützt
I3DL2	Unterstützt
Sensaura ZoomFX	Nicht unterstützt

--------[DirectX Musik]----------

[MPU-401]

DirectMusic Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	MPU-401
Synthesizertyp	Hardware
Geräteklasse	Eingabeschnittstelle
Geräteart	WDM Multimedia
MIDI-Kanäle	16

DirectMusic Gerätebesonderheiten:

Integrierter GM Instrumentensatz	Nein
Integrierter Roland GS Soundsatz	Nein
DirectSound	Nicht unterstützt
DLS L1 Mustersammlungen	Nicht unterstützt
DLS L2 Mustersammlungen	Nicht unterstützt
Externer MIDI Port	Ja
Feste DLS Speichergröße	Nein
Portteilung	Nicht unterstützt
Chor-Effekt	Nicht unterstützt
Verzögerungs-Effekt	Nicht unterstützt
Echo-Effekt	Nicht unterstützt

[MPU-401]

DirectMusic Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	MPU-401
Synthesizertyp	Hardware
Geräteklasse	Ausgabeschnittstelle
Geräteart	WDM Multimedia
MIDI-Kanäle	16

DirectMusic Gerätebesonderheiten:

Integrierter GM Instrumentensatz	Nein
Integrierter Roland GS Soundsatz	Nein
DirectSound	Nicht unterstützt
DLS L1 Mustersammlungen	Nicht unterstützt
DLS L2 Mustersammlungen	Nicht unterstützt
Externer MIDI Port	Ja
Feste DLS Speichergröße	Nein
Portteilung	Nicht unterstützt
Chor-Effekt	Nicht unterstützt
Verzögerungs-Effekt	Nicht unterstützt
Echo-Effekt	Nicht unterstützt

[Realtek AC97 Audio]

DirectMusic Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Realtek AC97 Audio
Synthesizertyp	Software
Geräteklasse	Ausgabeschnittstelle
Geräteart	WDM Multimedia
Audiokanäle	2
MIDI-Kanäle	16000
Stimmen	1000
Verfügbarer Speicher	Arbeitsspeicher

DirectMusic Gerätebesonderheiten:

Integrierter GM Instrumentensatz	Nein
Integrierter Roland GS Soundsatz	Nein
DirectSound	Nicht unterstützt
DLS L1 Mustersammlungen	Unterstützt
DLS L2 Mustersammlungen	Nicht unterstützt
Externer MIDI Port	Nein
Feste DLS Speichergröße	Nein
Portteilung	Nicht unterstützt
Chor-Effekt	Nicht unterstützt
Verzögerungs-Effekt	Nicht unterstützt
Echo-Effekt	Unterstützt

[Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert]]

DirectMusic Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert]
Synthesizertyp	Hardware
Geräteklasse	Ausgabeschnittstelle
Geräteart	Windows Multimedia
MIDI-Kanäle	16

DirectMusic Gerätebesonderheiten:

Integrierter GM Instrumentensatz	Nein
Integrierter Roland GS Soundsatz	Nein
DirectSound	Nicht unterstützt
DLS L1 Mustersammlungen	Nicht unterstützt
DLS L2 Mustersammlungen	Nicht unterstützt
Externer MIDI Port	Nein
Feste DLS Speichergröße	Nein
Portteilung	Unterstützt
Chor-Effekt	Nicht unterstützt
Verzögerungs-Effekt	Nicht unterstützt
Echo-Effekt	Nicht unterstützt

[Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert]]

DirectMusic Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert]
Synthesizertyp	Hardware
Geräteklasse	Ausgabeschnittstelle
Geräteart	Windows Multimedia
MIDI-Kanäle	16

DirectMusic Gerätebesonderheiten:

Integrierter GM Instrumentensatz	Nein
Integrierter Roland GS Soundsatz	Nein
DirectSound	Nicht unterstützt
DLS L1 Mustersammlungen	Nicht unterstützt
DLS L2 Mustersammlungen	Nicht unterstützt
Externer MIDI Port	Nein
Feste DLS Speichergröße	Nein
Portteilung	Unterstützt
Chor-Effekt	Nicht unterstützt
Verzögerungs-Effekt	Nicht unterstützt
Echo-Effekt	Nicht unterstützt

[MPU-401 [Emuliert]]

DirectMusic Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	MPU-401 [Emuliert]
Synthesizertyp	Hardware
Geräteklasse	Ausgabeschnittstelle
Geräteart	Windows Multimedia
MIDI-Kanäle	16

DirectMusic Gerätebesonderheiten:

Integrierter GM Instrumentensatz	Nein
Integrierter Roland GS Soundsatz	Nein
DirectSound	Nicht unterstützt
DLS L1 Mustersammlungen	Nicht unterstützt
DLS L2 Mustersammlungen	Nicht unterstützt
Externer MIDI Port	Ja
Feste DLS Speichergröße	Nein
Portteilung	Unterstützt
Chor-Effekt	Nicht unterstützt
Verzögerungs-Effekt	Nicht unterstützt
Echo-Effekt	Nicht unterstützt

[MPU-401 [Emuliert]]

DirectMusic Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	MPU-401 [Emuliert]
Synthesizertyp	Hardware
Geräteklasse	Eingabeschnittstelle
Geräteart	Windows Multimedia
MIDI-Kanäle	16

DirectMusic Gerätebesonderheiten:

Integrierter GM Instrumentensatz	Nein
Integrierter Roland GS Soundsatz	Nein
DirectSound	Nicht unterstützt
DLS L1 Mustersammlungen	Nicht unterstützt
DLS L2 Mustersammlungen	Nicht unterstützt
Externer MIDI Port	Ja
Feste DLS Speichergröße	Nein
Portteilung	Nicht unterstützt
Chor-Effekt	Nicht unterstützt
Verzögerungs-Effekt	Nicht unterstützt
Echo-Effekt	Nicht unterstützt

[Microsoft Synthesizer]

DirectMusic Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Microsoft Synthesizer
Synthesizertyp	Software
Geräteklasse	Ausgabeschnittstelle
Geräteart	User-Mode Synthesizer
Audiokanäle	2
MIDI-Kanäle	16000
Stimmen	1000
Verfügbarer Speicher	Arbeitsspeicher

DirectMusic Gerätebesonderheiten:

Integrierter GM Instrumentensatz	Nein
Integrierter Roland GS Soundsatz	Nein
DirectSound	Unterstützt
DLS L1 Mustersammlungen	Unterstützt
DLS L2 Mustersammlungen	Unterstützt
Externer MIDI Port	Nein
Feste DLS Speichergröße	Nein
Portteilung	Nicht unterstützt
Chor-Effekt	Nicht unterstützt
Verzögerungs-Effekt	Nicht unterstützt
Echo-Effekt	Unterstützt

--------[DirectX Eingabe]--

[Maus]

DirectInput Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Maus
Geräteart	Unbekannt
Gerätenebenart	Unbekannt
Achsen	3
Knöpfe/Tasten	3

DirectInput Gerätebesonderheiten:

Emuliertes Gerät	Ja
Alias Device	Nein
Polled Device	Nein
Polled Data Format	Nein
Attack Force Feedback	Nicht unterstützt

Deadband Force Feedback	Nicht unterstützt
Fade Force Feedback	Nicht unterstützt
Force Feedback	Nicht unterstützt
Saturation Force Feedback	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Coefficients	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Saturation	Nicht unterstützt

[Tastatur]

DirectInput Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Tastatur
Geräteart	Unbekannt
Gerätenebenart	Unbekannt
Knöpfe/Tasten	128

DirectInput Gerätebesonderheiten:

Emuliertes Gerät	Ja
Alias Device	Nein
Polled Device	Nein
Polled Data Format	Nein
Attack Force Feedback	Nicht unterstützt
Deadband Force Feedback	Nicht unterstützt
Fade Force Feedback	Nicht unterstützt
Force Feedback	Nicht unterstützt
Saturation Force Feedback	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Coefficients	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Saturation	Nicht unterstützt

[Compaq Internet Keyboard]

DirectInput Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Compaq Internet Keyboard
Geräteart	Unbekannt
Gerätenebenart	Unbekannt
Knöpfe/Tasten	3

DirectInput Gerätebesonderheiten:

Emuliertes Gerät	Ja
Alias Device	Nein
Polled Device	Nein
Polled Data Format	Nein
Attack Force Feedback	Nicht unterstützt
Deadband Force Feedback	Nicht unterstützt
Fade Force Feedback	Nicht unterstützt
Force Feedback	Nicht unterstützt
Saturation Force Feedback	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Coefficients	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Saturation	Nicht unterstützt

[Compaq Internet Keyboard]

DirectInput Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Compaq Internet Keyboard
Geräteart	Unbekannt
Gerätenebenart	Unbekannt
Knöpfe/Tasten	3

DirectInput Gerätebesonderheiten:

Emuliertes Gerät	Ja
Alias Device	Nein
Polled Device	Nein
Polled Data Format	Nein
Attack Force Feedback	Nicht unterstützt
Deadband Force Feedback	Nicht unterstützt
Fade Force Feedback	Nicht unterstützt
Force Feedback	Nicht unterstützt
Saturation Force Feedback	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Coefficients	Nicht unterstützt

+/- Force Feedback Saturation	Nicht unterstützt

[Compaq Internet Keyboard]

DirectInput Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Compaq Internet Keyboard
Geräteart	Unbekannt
Gerätenebenart	Unbekannt
Knöpfe/Tasten	17

DirectInput Gerätebesonderheiten:

Emuliertes Gerät	Ja
Alias Device	Nein
Polled Device	Nein
Polled Data Format	Nein
Attack Force Feedback	Nicht unterstützt
Deadband Force Feedback	Nicht unterstützt
Fade Force Feedback	Nicht unterstützt
Force Feedback	Nicht unterstützt
Saturation Force Feedback	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Coefficients	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Saturation	Nicht unterstützt

[Compaq Internet Keyboard]

DirectInput Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Compaq Internet Keyboard
Geräteart	Unbekannt
Gerätenebenart	Unbekannt

DirectInput Gerätebesonderheiten:

Emuliertes Gerät	Ja
Alias Device	Nein
Polled Device	Nein
Polled Data Format	Nein
Attack Force Feedback	Nicht unterstützt
Deadband Force Feedback	Nicht unterstützt
Fade Force Feedback	Nicht unterstützt
Force Feedback	Nicht unterstützt
Saturation Force Feedback	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Coefficients	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Saturation	Nicht unterstützt

[Compaq Internet Keyboard]

DirectInput Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Compaq Internet Keyboard
Geräteart	Unbekannt
Gerätenebenart	Unbekannt

DirectInput Gerätebesonderheiten:

Emuliertes Gerät	Ja
Alias Device	Nein
Polled Device	Nein
Polled Data Format	Nein
Attack Force Feedback	Nicht unterstützt
Deadband Force Feedback	Nicht unterstützt
Fade Force Feedback	Nicht unterstützt
Force Feedback	Nicht unterstützt
Saturation Force Feedback	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Coefficients	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Saturation	Nicht unterstützt

[Compaq Internet Keyboard]

DirectInput Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Compaq Internet Keyboard
Geräteart	Unbekannt

Gerätenebenart	Unbekannt

DirectInput Gerätebesonderheiten:

Emuliertes Gerät	Ja
Alias Device	Nein
Polled Device	Nein
Polled Data Format	Nein
Attack Force Feedback	Nicht unterstützt
Deadband Force Feedback	Nicht unterstützt
Fade Force Feedback	Nicht unterstützt
Force Feedback	Nicht unterstützt
Saturation Force Feedback	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Coefficients	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Saturation	Nicht unterstützt

[Compaq Internet Keyboard]

DirectInput Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Compaq Internet Keyboard
Geräteart	Unbekannt
Gerätenebenart	Unbekannt

DirectInput Gerätebesonderheiten:

Emuliertes Gerät	Ja
Alias Device	Nein
Polled Device	Nein
Polled Data Format	Nein
Attack Force Feedback	Nicht unterstützt
Deadband Force Feedback	Nicht unterstützt
Fade Force Feedback	Nicht unterstützt
Force Feedback	Nicht unterstützt
Saturation Force Feedback	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Coefficients	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Saturation	Nicht unterstützt

[Compaq Internet Keyboard]

DirectInput Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Compaq Internet Keyboard
Geräteart	Unbekannt
Gerätenebenart	Unbekannt

DirectInput Gerätebesonderheiten:

Emuliertes Gerät	Ja
Alias Device	Nein
Polled Device	Nein
Polled Data Format	Nein
Attack Force Feedback	Nicht unterstützt
Deadband Force Feedback	Nicht unterstützt
Fade Force Feedback	Nicht unterstützt
Force Feedback	Nicht unterstützt
Saturation Force Feedback	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Coefficients	Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Saturation	Nicht unterstützt

--------[Windows Geräte]----------

[Geräte]

Anschlüsse (COM und LPT):

Druckeranschluss (LPT1)	5.1.2600.0
Kommunikationsanschluss (COM1)	5.1.2600.0
Kommunikationsanschluss (COM2)	5.1.2600.0

Audio-, Video- und Gamecontroller:

```
    Audiocodecs                                          5.1.2535.0
    Legacy-Audiotreiber                                  5.1.2535.0
    Legacy-Videoaufnahmegerät                            5.1.2535.0
    Mediensteuerungsgerät                                5.1.2535.0
    Microsoft Kernel-Systemaudiogerät                    5.1.2535.0
    Microsoft Kernel-Waveaudiomixer                      5.1.2535.0
    MPU-401-kompatibles MIDI-Gerät                       5.1.2535.0
    Realtek AC'97 Audio                                  5.10.0.5320
    Standardgameport                                     5.0.0.0
    Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität5.1.2535.0
    Videocodecs                                          5.1.2535.0

  Computer:
    ACPI-Uniprozessor-PC                                 5.1.2600.0

  Diskettencontroller:
    Standard-Diskettenlaufwerkcontroller                 5.1.2600.0

  Diskettenlaufwerke:
    Diskettenlaufwerk                                    5.1.2600.0

  DVD/CD-ROM-Laufwerke:
    _NEC DVD_RW ND-4570A                                 5.1.2535.0
    TEAC DV-W58G-A                                       5.1.2535.0

  Eingabegeräte (Human Interface Devices):
    HID-konformes Benutzersteuergerät                    5.1.2600.1106
    HID-konformes Benutzersteuergerät                    5.1.2600.1106
    HID-konformes Gerät                                  5.1.2600.1106
    HID-konformes Gerät                                  5.1.2600.1106
    HID-konformes Gerät                                  5.1.2600.1106
    HID-konformes Gerät                                  5.1.2600.1106
    HID-konformes Gerät                                  5.1.2600.1106
    HID-konformes Gerät                                  5.1.2600.1106
    USB-HID (Human Interface Device)                     5.1.2600.1106
    USB-HID (Human Interface Device)                     5.1.2600.1106

  Grafikkarte:
    RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation)     6.14.10.6462
    RADEON 9200 SE SEC Family (Microsoft Corporation) 6.14.10.6462

  IDE ATA/ATAPI-Controller:
    Primärer IDE-Kanal                                   5.1.2600.1106
    Sekundärer IDE-Kanal                                 5.1.2600.1106
    SiS 5513 IDE UDMA Controller                         5.1.1039.2041

  Laufwerke:
    Maxtor 6 L250S0 SCSI Disk Device                     5.1.2535.0
    SAMSUNG SV1604N                                      5.1.2535.0

  Mäuse und andere Zeigegeräte:
    PS/2-kompatible Maus                                 5.1.2600.0

  Monitore:
    Plug und Play-Monitor                                5.1.2001.0

  Netzwerkadapter:
    Parallelanschluss (direkt)                           5.1.2535.0
    Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC -
Paketplaner-Miniport5.1.2535.0
    Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC     5.396.530.2001
    WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport             5.1.2535.0
    WAN-Miniport (IP)                                    5.1.2535.0
    WAN-Miniport (L2TP)                                  5.1.2535.0
    WAN-Miniport (PPPOE)                                 5.1.2535.0
    WAN-Miniport (PPTP)                                  5.1.2535.0

  Nicht-PnP-Treiber:
```

ASPI32	
Beep	
dmboot	
dmload	
EzSkin	
Fips	
hc3ServiceName	
HTTP	
IPSEC-Treiber	
ksecdd	
mnmdd	
mountmgr	
MpKslb9c91955	
NDIS-Benutzermodus-E/A-Protokoll	
NDIS-Systemtreiber	
NDProxy	
NetBios über TCP/IP	
Null	
OPENDRV	
PartMgr	
ParVdm	
PCIIde	
RAS-IP-ARP-Treiber	
RAS-NDIS-TAPI-Treiber	
RDPCDD	
Standardpaketklassifizierung	
TCP/IP-Protokolltreiber	
Treiber für automatische RAS-Verbindung	
Übersetzer für IP-Netzwerkadressen	
Umgebung für die AFD-Netzwerkunterstützung	
VgaSave	
VolSnap	
WBHWDOCT	
Prozessoren:	
Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz	5.1.2600.0
SCSI- und RAID-Controller:	
SiS 180 RAID Controller	5.1.1039.1030
Speichervolumes:	
Standardvolume	5.1.2600.0
Standardvolume	5.1.2600.0
Unbekannt	
Systemgeräte:	
ACPI-Einschaltknopf	5.1.2600.0
ACPI-Lüfter	5.1.2600.0
ACPI-Schalter	5.1.2600.0
ACPI-Thermozone	5.1.2600.0
DMA-Controller	5.1.2600.0
Hauptplatinenressourcen	5.1.2600.0
ISAPnP-Datenleseport	5.1.2600.0
Logische Schnittstelle für Druckeranschluss	5.1.2600.0
Microcode-Updategerät	5.1.2600.0
Microsoft ACPI-konformes System	5.1.2535.0
Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber	5.1.2600.5512
Numerischer Coprozessor	5.1.2600.0
PCI Standard-Host-CPU-Brücke	5.1.2600.0
PCI Standard-ISA-Brücke	5.1.2600.0
PCI-Bus	5.1.2600.0
PnP-Softwaregeräte-Enumerator	5.1.2600.0
Programmierbarer Interruptcontroller	5.1.2600.0
SIS Prozessor-zu-AGP-Controller	5.1.2535.0
System CMOS/Echtzeituhr	5.1.2600.0
Systemlautsprecher	5.1.2600.0
Systemplatine	5.1.2600.0
Systemzeitgeber	5.1.2600.0

Terminalserver-Geräteumleitung	5.1.2600.0
Terminalserver-Maustreiber	5.1.2600.0
Terminalserver-Tastaturtreiber	5.1.2600.0
Verwaltung logischer Datenträger	5.1.2600.0
Volume-Manager	5.1.2600.0

Tastaturen:

HID-Tastatur	5.1.2600.1106

USB-Controller:

SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller	5.1.2600.1106
SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller	5.1.2600.1106
SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller	5.1.2600.1106
SiS PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller	5.1.2600.0
USB-Massenspeichergerät	5.1.2600.0
USB-Root-Hub	5.1.2600.1106
USB-Root-Hub	5.1.2600.1106
USB-Root-Hub	5.1.2600.1106
USB-Root-Hub	5.1.2600.1106
USB-Verbundgerät	5.1.2600.0

[Anschlüsse (COM und LPT) / Druckeranschluss (LPT1)]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Druckeranschluss (LPT1)
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	msports.inf
Hardwarekennung	ACPI\PNP0400
PnP-Geräte	Parallel Port

Geräteressourcen:

Port	0378-037F
Port	0778-077B

[Anschlüsse (COM und LPT) / Kommunikationsanschluss (COM1)]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Kommunikationsanschluss (COM1)
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	msports.inf
Hardwarekennung	ACPI\PNP0501
PnP-Geräte	16550A-compatible UART Serial Port

Geräteressourcen:

IRQ	04
Port	03F8-03FF

[Anschlüsse (COM und LPT) / Kommunikationsanschluss (COM2)]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Kommunikationsanschluss (COM2)
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	msports.inf
Hardwarekennung	ACPI\PNP0501
PnP-Geräte	16550A-compatible UART Serial Port

Geräteressourcen:

IRQ	03

Port 02F8-02FF

[Audio-, Video- und Gamecontroller / Audiocodecs]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Audiocodecs
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2535.0
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMACM

[Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Audiotreiber]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Legacy-Audiotreiber
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2535.0
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMDRV

[Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Videoaufnahmegerät]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung
Legacy-Videoaufnahmegerät
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2535.0
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMVCD

[Audio-, Video- und Gamecontroller / Mediensteuerungsgerät]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Mediensteuerungsgerät
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2535.0
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMMCI

[Audio-, Video- und Gamecontroller / Microsoft Kernel-Systemaudiogerät]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Microsoft
Kernel-Systemaudiogerät
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2535.0
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei wdmaudio.inf
Hardwarekennung
SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}

[Audio-, Video- und Gamecontroller / Microsoft Kernel-Waveaudiomixer]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Microsoft
Kernel-Waveaudiomixer
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2535.0
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei wdmaudio.inf
Hardwarekennung
SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}

[Audio-, Video- und Gamecontroller / MPU-401-kompatibles MIDI-Gerät]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung   MPU-401-kompatibles
MIDI-Gerät
      Treiberdatum   01.07.2001
      Treiberversion   5.1.2535.0
      Treiberanbieter   Microsoft
      INF-Datei   wdmaudio.inf
      Hardwarekennung   ACPI\PNPB006
      PnP-Geräte   MPU-401-compatible

    Geräteressourcen:
      IRQ   05
      Port   0330-0331

  [Audio-, Video- und Gamecontroller / Realtek AC'97 Audio]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung   Realtek AC'97 Audio
      Treiberdatum   21.08.2003
      Treiberversion   5.10.0.5320
      Treiberanbieter   Realtek Semiconductor
Corp.
      INF-Datei   oem5.inf
      Hardwarekennung
PCI\VEN_1039&DEV_7012&SUBSYS_033DA0A0&REV_A0
      Positionsinformationen   PCI-Bus 0, Gerät 2,
Funktion 7
      PCI-Geräte   SiS 7012 Audio Device

    Geräteressourcen:
      IRQ   18
      Port   A000-A0FF
      Port   A400-A47F

  [Audio-, Video- und Gamecontroller / Standardgameport]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung   Standardgameport
      Treiberdatum   23.09.1998
      Treiberversion   5.0.0.0
      Treiberanbieter   Microsoft
      INF-Datei   gameport.inf
      Hardwarekennung   ACPI\PNPB02F
      PnP-Geräte   Game Port Joystick

    Geräteressourcen:
      Port   0200-0200
      Port   0201-0207

  [Audio-, Video- und Gamecontroller / Treiber für Microsoft
WINMM-WDM-Audiokompatibilität]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung   Treiber für Microsoft
WINMM-WDM-Audiokompatibilität
      Treiberdatum   01.07.2001
      Treiberversion   5.1.2535.0
      Treiberanbieter   Microsoft
      INF-Datei   wdmaudio.inf
      Hardwarekennung
SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}

  [Audio-, Video- und Gamecontroller / Videocodecs]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung   Videocodecs
      Treiberdatum   01.07.2001

Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	wave.inf
Hardwarekennung	MS_MMVID

[Computer / ACPI-Uniprozessor-PC]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	ACPI-Uniprozessor-PC
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	hal.inf
Hardwarekennung	acpiapic_up

[Diskettencontroller / Standard-Diskettenlaufwerkcontroller]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	fdc.inf
Hardwarekennung	ACPI\PNP0700
PnP-Geräte	Floppy Disk Controller

Geräteressourcen:

DMA	02
IRQ	06
Port	03F2-03F5
Port	03F7-03F7

[Diskettenlaufwerke / Diskettenlaufwerk]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Diskettenlaufwerk
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	flpydisk.inf
Hardwarekennung	FDC\GENERIC_FLOPPY_DRIVE

[DVD/CD-ROM-Laufwerke / _NEC DVD_RW ND-4570A]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	_NEC DVD_RW ND-4570A
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	cdrom.inf
Hardwarekennung	IDE\CdRom_NEC_DVD_RW_ND-4570A_____1.02____
Positionsinformationen	1

[DVD/CD-ROM-Laufwerke / TEAC DV-W58G-A]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	TEAC DV-W58G-A
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	cdrom.inf
Hardwarekennung	IDE\CdRomTEAC_DV-W58G-A_____U4S7____
Positionsinformationen	0

[Eingabegeräte (Human Interface Devices) / HID-konformes Benutzersteuergerät

]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung HID-konformes Benutzersteuergerät
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2600.1106
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei hidserv.inf
Hardwarekennung HID\Vid_049f&Pid_000e&Rev_0100&MI_01&Col03

[Eingabegeräte (Human Interface Devices) / HID-konformes Benutzersteuergerät]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung HID-konformes Benutzersteuergerät
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2600.1106
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei hidserv.inf
Hardwarekennung HID\Vid_049f&Pid_000e&Rev_0100&MI_01&Col01

[Eingabegeräte (Human Interface Devices) / HID-konformes Gerät]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung HID-konformes Gerät
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2600.1106
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei input.inf
Hardwarekennung HID\Vid_049f&Pid_000e&Rev_0100&MI_01&Col08

[Eingabegeräte (Human Interface Devices) / HID-konformes Gerät]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung HID-konformes Gerät
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2600.1106
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei input.inf
Hardwarekennung HID\Vid_049f&Pid_000e&Rev_0100&MI_01&Col06

[Eingabegeräte (Human Interface Devices) / HID-konformes Gerät]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung HID-konformes Gerät
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2600.1106
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei input.inf
Hardwarekennung HID\Vid_049f&Pid_000e&Rev_0100&MI_01&Col05

[Eingabegeräte (Human Interface Devices) / HID-konformes Gerät]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung HID-konformes Gerät
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2600.1106
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei input.inf
Hardwarekennung HID\Vid_049f&Pid_000e&Rev_0100&MI_01&Col04

[Eingabegeräte (Human Interface Devices) / HID-konformes Gerät]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	HID-konformes Gerät
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.1106
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	input.inf
Hardwarekennung	HID\Vid_049f&Pid_000e&Rev_0100&MI_01&Col02

[Eingabegeräte (Human Interface Devices) / HID-konformes Gerät]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	HID-konformes Gerät
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.1106
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	input.inf
Hardwarekennung	HID\Vid_049f&Pid_000e&Rev_0100&MI_01&Col07

[Eingabegeräte (Human Interface Devices) / USB-HID (Human Interface Device)]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	USB-HID (Human Interface Device)
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.1106
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	input.inf
Hardwarekennung	USB\Vid_049f&Pid_000e&Rev_0100&MI_01

[Eingabegeräte (Human Interface Devices) / USB-HID (Human Interface Device)]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	USB-HID (Human Interface Device)
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.1106
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	input.inf
Hardwarekennung	USB\Vid_049f&Pid_000e&Rev_0100&MI_00

[Grafikkarte / RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation)]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation)
Treiberdatum	23.03.2004
Treiberversion	6.14.10.6462
Treiberanbieter	ATI Technologies Inc.
INF-Datei	atiixpag.inf
Hardwarekennung	PCI\VEN_1002&DEV_5964&SUBSYS_6191147B&REV_01
Positionsinformationen	PCI-Bus 1, Gerät 0, Funktion 0
PCI-Geräte	Abit R9200SE-DT Video Adapter

Geräteressourcen:

IRQ	16
Speicher	000A0000-000BFFFF
Speicher	D0000000-D7FFFFFF
Speicher	E5000000-E500FFFF

Port	03B0-03BB
Port	03C0-03DF
Port	9000-90FF

[Grafikkarte / RADEON 9200 SE SEC Family (Microsoft Corporation)]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	RADEON 9200 SE SEC Family (Microsoft Corporation)
Treiberdatum	23.03.2004
Treiberversion	6.14.10.6462
Treiberanbieter	ATI Technologies Inc.
INF-Datei	atiixpag.inf
Hardwarekennung	PCI\VEN_1002&DEV_5D44&SUBSYS_6190147B&REV_01
Positionsinformationen	PCI-Bus 1, Gerät 0, Funktion 1
PCI-Geräte	Abit R9200SE-DT - Secondary Video Adapter

Geräteressourcen:

Speicher	D8000000-DFFFFFFF
Speicher	E5FF0000-E5FFFFFF

[IDE ATA/ATAPI-Controller / Primärer IDE-Kanal]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Primärer IDE-Kanal
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.1106
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	mshdc.inf
Hardwarekennung	SiS-5513
Positionsinformationen	Primary Channel

Geräteressourcen:

IRQ	14
Port	01F0-01F7
Port	03F6-03F6

[IDE ATA/ATAPI-Controller / Sekundärer IDE-Kanal]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Sekundärer IDE-Kanal
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.1106
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	mshdc.inf
Hardwarekennung	SiS-5513
Positionsinformationen	Secondary Channel

Geräteressourcen:

IRQ	15
Port	0170-0177
Port	0376-0376

[IDE ATA/ATAPI-Controller / SiS 5513 IDE UDMA Controller]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SiS 5513 IDE UDMA Controller
Treiberdatum	15.09.2003
Treiberversion	5.1.1039.2041
Treiberanbieter	Silicon Integrated Systems Corp.
INF-Datei	oem3.inf
Hardwarekennung	PCI\VEN_1039&DEV_5513&SUBSYS_02CDA0A0&REV_01

Positionsinformationen	PCI-Bus 0, Gerät 2, Funktion 5
PCI-Geräte	SiS 85C513 IDE Controller

Geräteressourcen:

Port	4000-400F

[Laufwerke / Generic USB SD Reader USB Device]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Generic USB SD Reader USB Device
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	disk.inf
Hardwarekennung	USBSTOR\DiskGeneric_USB__SD_Reader__0.00

[Laufwerke / Maxtor 6 L250S0 SCSI Disk Device]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Maxtor 6 L250S0 SCSI Disk Device
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	disk.inf
Hardwarekennung	SCSI\DiskMaxtor_6L250S0__________BANC
Positionsinformationen	Bus Number 0, Target ID 0, LUN 0

[Laufwerke / SAMSUNG SV1604N]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SAMSUNG SV1604N
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	disk.inf
Hardwarekennung	IDE\DiskSAMSUNG_SV1604N_____________________TR100-24
Positionsinformationen	0

[Mäuse und andere Zeigegeräte / PS/2-kompatible Maus]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	PS/2-kompatible Maus
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	msmouse.inf
Hardwarekennung	ACPI\PNP0F13
PnP-Geräte	Logitech PS/2 Port Mouse

Geräteressourcen:

IRQ	12
Port	0060-0060
Port	0064-0064

[Monitore / Plug und Play-Monitor]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Plug und Play-Monitor
Treiberdatum	06.06.2001
Treiberversion	5.1.2001.0

Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	monitor.inf
Hardwarekennung	Monitor\MED89C1
Monitor	Medion MD32119PR

[Netzwerkadapter / Parallelanschluss (direkt)]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Parallelanschluss (direkt)
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	netrasa.inf
Hardwarekennung	ms_ptiminiport

[Netzwerkadapter / Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC - Paketplaner-Miniport]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC - Paketplaner-Miniport
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	netpsa.inf
Hardwarekennung	ms_pschedmp

[Netzwerkadapter / Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.396.530.2001
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	netrtsnt.inf
Hardwarekennung	PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0498A0A0&REV_10
Positionsinformationen	PCI-Bus 0, Gerät 13, Funktion 0
PCI-Geräte	Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]

Geräteressourcen:

IRQ	17
Speicher	E6004000-E60040FF
Port	C000-C0FF

[Netzwerkadapter / WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	netpsa.inf
Hardwarekennung	ms_pschedmp

[Netzwerkadapter / WAN-Miniport (IP)]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	WAN-Miniport (IP)
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	netrasa.inf

Hardwarekennung	ms_ndiswanip

[Netzwerkadapter / WAN-Miniport (L2TP)]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	WAN-Miniport (L2TP)
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	netrasa.inf
Hardwarekennung	ms_l2tpminiport

[Netzwerkadapter / WAN-Miniport (PPPOE)]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	WAN-Miniport (PPPOE)
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	netrasa.inf
Hardwarekennung	ms_pppoeminiport

[Netzwerkadapter / WAN-Miniport (PPTP)]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	WAN-Miniport (PPTP)
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	netrasa.inf
Hardwarekennung	ms_pptpminiport

[Nicht-PnP-Treiber / ASPI32]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	ASPI32

[Nicht-PnP-Treiber / Beep]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Beep

[Nicht-PnP-Treiber / dmboot]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	dmboot

[Nicht-PnP-Treiber / dmload]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	dmload

[Nicht-PnP-Treiber / EzSkin]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	EzSkin

[Nicht-PnP-Treiber / Fips]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Fips

[Nicht-PnP-Treiber / hc3ServiceName]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	hc3ServiceName

[Nicht-PnP-Treiber / HTTP]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung HTTP

[Nicht-PnP-Treiber / IPSEC-Treiber]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung IPSEC-Treiber

[Nicht-PnP-Treiber / ksecdd]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung ksecdd

[Nicht-PnP-Treiber / mnmdd]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung mnmdd

[Nicht-PnP-Treiber / mountmgr]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung mountmgr

[Nicht-PnP-Treiber / MpKslb9c91955]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung MpKslb9c91955

[Nicht-PnP-Treiber / NDIS-Benutzermodus-E/A-Protokoll]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung
NDIS-Benutzermodus-E/A-Protokoll

[Nicht-PnP-Treiber / NDIS-Systemtreiber]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung NDIS-Systemtreiber

[Nicht-PnP-Treiber / NDProxy]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung NDProxy

[Nicht-PnP-Treiber / NetBios über TCP/IP]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung NetBios über TCP/IP

[Nicht-PnP-Treiber / Null]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Null

[Nicht-PnP-Treiber / OPENDRV]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung OPENDRV

[Nicht-PnP-Treiber / PartMgr]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung PartMgr

[Nicht-PnP-Treiber / ParVdm]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung ParVdm

[Nicht-PnP-Treiber / PCIIde]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung PCIIde

[Nicht-PnP-Treiber / RAS-IP-ARP-Treiber]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung RAS-IP-ARP-Treiber

[Nicht-PnP-Treiber / RAS-NDIS-TAPI-Treiber]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung RAS-NDIS-TAPI-Treiber

[Nicht-PnP-Treiber / RDPCDD]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung RDPCDD

[Nicht-PnP-Treiber / Standardpaketklassifizierung]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung
Standardpaketklassifizierung

[Nicht-PnP-Treiber / TCP/IP-Protokolltreiber]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung TCP/IP-Protokolltreiber

[Nicht-PnP-Treiber / Treiber für automatische RAS-Verbindung]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Treiber für automatische
RAS-Verbindung

[Nicht-PnP-Treiber / Übersetzer für IP-Netzwerkadressen]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Übersetzer für
IP-Netzwerkadressen

[Nicht-PnP-Treiber / Umgebung für die AFD-Netzwerkunterstützung]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Umgebung für die
AFD-Netzwerkunterstützung

[Nicht-PnP-Treiber / VgaSave]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung VgaSave

[Nicht-PnP-Treiber / VolSnap]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung VolSnap

[Nicht-PnP-Treiber / WBHWDOCT]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung WBHWDOCT

[Prozessoren / Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
Treiberdatum	01.04.2004
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	cpu.inf
Hardwarekennung	ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_15_Model_2

[SCSI- und RAID-Controller / SiS 180 RAID Controller]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SiS 180 RAID Controller
Treiberdatum	09.10.2003
Treiberversion	5.1.1039.1030
Treiberanbieter	Silicon Integrated Systems Corp
INF-Datei	oem4.inf
Hardwarekennung	PCI\VEN_1039&DEV_0180&SUBSYS_01801039&REV_01
Positionsinformationen	PCI-Bus 0, Gerät 5, Funktion 0
PCI-Geräte	SiS 180 RAID Controller

Geräteressourcen:

IRQ	17
Port	A800-A807
Port	AC00-AC03
Port	B000-B007
Port	B400-B403
Port	B800-B80F
Port	BC00-BC7F

[Speichervolumes / Standardvolume]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Standardvolume
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	volume.inf
Hardwarekennung	STORAGE\Volume

[Speichervolumes / Standardvolume]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Standardvolume
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	volume.inf
Hardwarekennung	STORAGE\Volume

[Speichervolumes / Unknown]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Unknown
Hardwarekennung	STORAGE\Volume

[Systemgeräte / ACPI-Einschaltknopf]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	ACPI-Einschaltknopf
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf

Hardwarekennung	ACPI\PNP0C0C
PnP-Geräte	Power Button

[Systemgeräte / ACPI-Lüfter]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	ACPI-Lüfter
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ACPI\PNP0C0B
PnP-Geräte	Fan

[Systemgeräte / ACPI-Schalter]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	ACPI-Schalter
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ACPI\FixedButton

[Systemgeräte / ACPI-Thermozone]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	ACPI-Thermozone
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ACPI\ThermalZone

[Systemgeräte / DMA-Controller]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	DMA-Controller
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ACPI\PNP0200
PnP-Geräte	DMA Controller

Geräteressourcen:

DMA	04
Port	0000-000F
Port	0080-0090
Port	0094-009F
Port	00C0-00DF

[Systemgeräte / Hauptplatinenressourcen]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Hauptplatinenressourcen
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ACPI\PNP0C02
PnP-Geräte	Motherboard Resources

Geräteressourcen:

Port	0010-001F
Port	0022-003F
Port	0044-005F
Port	0062-0063

Port	0065-006F
Port	0074-007F
Port	0091-0093
Port	00A2-00BF
Port	00E0-00EF
Port	0294-0297
Port	04D0-04D1

[Systemgeräte / ISAPnP-Datenleseport]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	ISAPnP-Datenleseport
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ISAPNP\ReadDataPort

Geräteressourcen:

Port	0274-0277
Port	0279-0279
Port	0A79-0A79

[Systemgeräte / Logische Schnittstelle für Druckeranschluss]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Logische Schnittstelle für Druckeranschluss
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	LPTENUM\MicrosoftRawPort958A
Positionsinformationen	LPT1

[Systemgeräte / Microcode-Updategerät]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Microcode-Updategerät
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	root\update

[Systemgeräte / Microsoft ACPI-konformes System]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Microsoft ACPI-konformes System
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	acpi.inf
Hardwarekennung	ACPI_HAL\PNP0C08
PnP-Geräte	ACPI Driver/BIOS

Geräteressourcen:

IRQ	09

[Systemgeräte / Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.5512

Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	root\mssmbios

[Systemgeräte / Numerischer Coprozessor]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Numerischer Coprozessor
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ACPI\PNP0C04
PnP-Geräte	Numeric Data Processor

Geräteressourcen:

IRQ	13
Port	00F0-00FF

[Systemgeräte / PCI Standard-Host-CPU-Brücke]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	PCI\VEN_1039&DEV_0655&SUBSYS_00000000&REV_50
Positionsinformationen	PCI-Bus 0, Gerät 0, Funktion 0
PCI-Geräte	SiS 655FX Chipset - Host-PCI Bridge

[Systemgeräte / PCI Standard-ISA-Brücke]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	PCI Standard-ISA-Brücke
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	PCI\VEN_1039&DEV_0964&SUBSYS_00000000&REV_36
Positionsinformationen	PCI-Bus 0, Gerät 2, Funktion 0
PCI-Geräte	SiS 964 MuTIOL Media I/O Bridge

[Systemgeräte / PCI-Bus]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	PCI-Bus
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ACPI\PNP0A03
PnP-Geräte	PCI Bus

Geräteressourcen:

Speicher	000A0000-000BFFFF
Speicher	80000000-FEBFFFFF
Port	0000-047F
Port	0490-0CF7
Port	0D00-0FFF
Port	1100-FFFF

[Systemgeräte / PnP-Softwaregeräte-Enumerator]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	PnP-Softwaregeräte-Enumerator
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	root\swenum

[Systemgeräte / Programmierbarer Interruptcontroller]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Programmierbarer Interruptcontroller
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ACPI\PNP0000
PnP-Geräte	Programmable Interrupt Controller

Geräteressourcen:

Port	0020-0021
Port	00A0-00A1

[Systemgeräte / SIS Prozessor-zu-AGP-Controller]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SIS Prozessor-zu-AGP-Controller
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2535.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	agp.inf
Hardwarekennung	PCI\VEN_1039&DEV_0003&SUBSYS_00000000&REV_00
Positionsinformationen	PCI-Bus 0, Gerät 1, Funktion 0
PCI-Geräte	SiS AGP Controller

Geräteressourcen:

Speicher	000A0000-000BFFFF
Speicher	D0000000-DFFFFFFF
Speicher	E0000000-E3FFFFFF
Speicher	E4000000-E5FFFFFF
Port	03B0-03BB
Port	03C0-03DF
Port	9000-9FFF

[Systemgeräte / System CMOS/Echtzeituhr]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	System CMOS/Echtzeituhr
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ACPI\PNP0B00
PnP-Geräte	Real-Time Clock

Geräteressourcen:

IRQ	08
Port	0070-0073

[Systemgeräte / Systemlautsprecher]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Systemlautsprecher
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ACPI\PNP0800
PnP-Geräte	PC Speaker

Geräteressourcen:

Port	0061-0061

[Systemgeräte / Systemplatine]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Systemplatine
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ACPI\PNP0C01
PnP-Geräte	System Board Extension

Geräteressourcen:

Speicher	00000000-0009FFFF
Speicher	000D0000-000D3FFF
Speicher	000F0000-000F7FFF
Speicher	000F8000-000FBFFF
Speicher	000FC000-000FFFFF
Speicher	00100000-7FFEFFFF
Speicher	7FFF0000-7FFFFFFF
Speicher	FEC00000-FECFFFFF
Speicher	FEE00000-FEEFFFFF
Speicher	FFEE0000-FFEFFFFF
Speicher	FFFE0000-FFFEFFFF
Speicher	FFFF0000-FFFFFFFF

[Systemgeräte / Systemzeitgeber]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Systemzeitgeber
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ACPI\PNP0100
PnP-Geräte	System Timer

Geräteressourcen:

IRQ	00
Port	0040-0043

[Systemgeräte / Terminalserver-Geräteumleitung]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Terminalserver-Geräteumleitung
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ROOT\RDPDR

[Systemgeräte / Terminalserver-Maustreiber]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Terminalserver-Maustreiber
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ROOT\RDP_MOU

[Systemgeräte / Terminalserver-Tastaturtreiber]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Terminalserver-Tastaturtreiber
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ROOT\RDP_KBD

[Systemgeräte / Verwaltung logischer Datenträger]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Verwaltung logischer Datenträger
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ROOT\DMIO

[Systemgeräte / Volume-Manager]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Volume-Manager
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	machine.inf
Hardwarekennung	ROOT\FTDISK

[Tastaturen / HID-Tastatur]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	HID-Tastatur
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.1106
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	keyboard.inf
Hardwarekennung	HID\Vid_049f&Pid_000e&Rev_0100&MI_00

[USB-Controller / SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.1106
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	usbport.inf
Hardwarekennung	PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_7001A0A0&REV_0F
Positionsinformationen	PCI-Bus 0, Gerät 3, Funktion 2
PCI-Geräte	SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Geräteressourcen:

IRQ 22
Speicher E6002000-E6002FFF

[USB-Controller / SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2600.1106
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei usbport.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_7001A0A0&REV_0F
Positionsinformationen PCI-Bus 0, Gerät 3, Funktion 1
PCI-Geräte SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Geräteressourcen:
IRQ 21
Speicher E6001000-E6001FFF

[USB-Controller / SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2600.1106
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei usbport.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_7001A0A0&REV_0F
Positionsinformationen PCI-Bus 0, Gerät 3, Funktion 0
PCI-Geräte SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Geräteressourcen:
IRQ 20
Speicher E6000000-E6000FFF

[USB-Controller / SiS PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung SiS PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller
Treiberdatum 01.06.2002
Treiberversion 5.1.2600.0
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei usbport.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1039&DEV_7002&SUBSYS_02CEA0A0&REV_00
Positionsinformationen PCI-Bus 0, Gerät 3, Funktion 3
PCI-Geräte SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller

Geräteressourcen:
IRQ 23
Speicher E6003000-E6003FFF

[USB-Controller / USB-Massenspeichergerät]

Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung USB-Massenspeichergerät
Treiberdatum 01.07.2001

Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	usbstor.inf
Hardwarekennung	

USB\Vid_1307&Pid_0310&Rev_0100

Positionsinformationen	Mass Storage Device

[USB-Controller / USB-Root-Hub]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	USB-Root-Hub
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.1106
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	usbport.inf
Hardwarekennung	

USB\ROOT_HUB&VID1039&PID7001&REV000F

[USB-Controller / USB-Root-Hub]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	USB-Root-Hub
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.1106
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	usbport.inf
Hardwarekennung	

USB\ROOT_HUB&VID1039&PID7001&REV000F

[USB-Controller / USB-Root-Hub]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	USB-Root-Hub
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.1106
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	usbport.inf
Hardwarekennung	

USB\ROOT_HUB&VID1039&PID7001&REV000F

[USB-Controller / USB-Root-Hub]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	USB-Root-Hub
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.1106
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	usbport.inf
Hardwarekennung	

USB\ROOT_HUB20&VID1039&PID7002&REV0000

[USB-Controller / USB-Verbundgerät]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	USB-Verbundgerät
Treiberdatum	01.07.2001
Treiberversion	5.1.2600.0
Treiberanbieter	Microsoft
INF-Datei	usb.inf
Hardwarekennung	

USB\Vid_049f&Pid_000e&Rev_0100

Positionsinformationen	Compaq Internet Keyboard

--------[Physikalische Geräte]----------

PCI-Geräte:

Bus 1, Gerät 0, Funktion 1	Abit R9200SE-DT - Secondary Video Adapter
Bus 1, Gerät 0, Funktion 0	Abit R9200SE-DT Video Adapter
Bus 0, Gerät 13, Funktion 0	Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
Bus 0, Gerät 5, Funktion 0	SiS 180 RAID Controller
Bus 0, Gerät 0, Funktion 0	SiS 655FX Chipset - Host-PCI Bridge
Bus 0, Gerät 3, Funktion 0	SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Bus 0, Gerät 3, Funktion 1	SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Bus 0, Gerät 3, Funktion 2	SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Bus 0, Gerät 3, Funktion 3	SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Bus 0, Gerät 2, Funktion 7	SiS 7012 Audio Device
Bus 0, Gerät 2, Funktion 5	SiS 85C513 IDE Controller
Bus 0, Gerät 2, Funktion 0	SiS 964 MuTIOL Media I/O Bridge
Bus 0, Gerät 1, Funktion 0	SiS AGP Controller

PnP-Geräte:

PNP0501	16550A-compatible UART Serial Port
PNP0501	16550A-compatible UART Serial Port
PNP0C08	ACPI Driver/BIOS
FIXEDBUTTON	ACPI-Schalter
THERMALZONE	ACPI-Thermozone
PNP0200	DMA Controller
PNP0C0B	Fan
PNP0700	Floppy Disk Controller
PNPB02F	Game Port Joystick
GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_15_MODEL_2	Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
PNP0F13	Logitech PS/2 Port Mouse
PNP0C02	Motherboard Resources
PNPB006	MPU-401-compatible
PNP0C04	Numeric Data Processor
PNP0400	Parallel Port
PNP0800	PC Speaker
PNP0A03	PCI Bus
PNP0C0C	Power Button
PNP0000	Programmable Interrupt Controller
PNP0B00	Real-Time Clock
PNP0C01	System Board Extension
PNP0100	System Timer

LPT PnP-Geräte:

MICROSOFTRAWPORT	Logische Schnittstelle für Druckeranschluss

USB-Geräte:

049F 000E	USB-HID (Human Interface Device)
049F 000E	USB-HID (Human Interface Device)
1307 0310	USB-Massenspeichergerät
049F 000E	USB-Verbundgerät

Ports:

COM1	Kommunikationsanschluss (COM1)

COM2	Kommunikationsanschluss (COM2)
LPT1	Druckeranschluss (LPT1)

--------[PCI-Geräte]----------

[Abit R9200SE-DT - Secondary Video Adapter]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Abit R9200SE-DT - Secondary Video Adapter
Bustyp	PCI
Bus / Gerät / Funktion	1 / 0 / 1
Geräte ID	1002-5D44
Subsystem ID	147B-6190
Geräteklasse	0380 (Display Controller)
Revision	01
Fast Back-to-Back Transactions	Unterstützt, Deaktiviert

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus	Unterstützt
Bus Mastering	Aktiviert

[Abit R9200SE-DT Video Adapter]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Abit R9200SE-DT Video Adapter
Bustyp	AGP 8x
Bus / Gerät / Funktion	1 / 0 / 0
Geräte ID	1002-5964
Subsystem ID	147B-6191
Geräteklasse	0300 (VGA Display Controller)
Revision	01
Fast Back-to-Back Transactions	Unterstützt, Deaktiviert

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus	Unterstützt
Bus Mastering	Aktiviert

AGP Eigenschaften:

AGP Version	3.00
AGP Status	Aktiviert
Unterstützte AGP Geschwindigkeit	1x, 2x, 8x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit	8x
Fast-Write	Unterstützt, Deaktiviert
Side Band Addressing	Unterstützt, Aktiviert

[Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
Bustyp	PCI
Bus / Gerät / Funktion	0 / 13 / 0
Geräte ID	10EC-8139
Subsystem ID	A0A0-0498
Geräteklasse	0200 (Ethernet Controller)
Revision	10
Fast Back-to-Back Transactions	Unterstützt, Deaktiviert

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus	Nicht unterstützt
Bus Mastering	Aktiviert

[SiS 180 RAID Controller]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SiS 180 RAID Controller
Bustyp	PCI
Bus / Gerät / Funktion	0 / 5 / 0
Geräte ID	1039-0180
Subsystem ID	1039-0180
Geräteklasse	0104 (RAID Controller)
Revision	01
Fast Back-to-Back Transactions	Nicht unterstützt

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus	Unterstützt
Bus Mastering	Aktiviert

[SiS 655FX Chipset - Host-PCI Bridge]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SiS 655FX Chipset - Host-PCI Bridge
Bustyp	PCI
Bus / Gerät / Funktion	0 / 0 / 0
Geräte ID	1039-0655
Subsystem ID	1039-0655
Geräteklasse	0600 (Host/PCI Bridge)
Revision	50
Fast Back-to-Back Transactions	Nicht unterstützt

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus	Nicht unterstützt
Bus Mastering	Aktiviert

AGP Eigenschaften:

AGP Version	3.05
AGP Status	Aktiviert
Unterstützte AGP Geschwindigkeit	1x, 2x, 8x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit	8x
Fast-Write	Unterstützt, Deaktiviert
Side Band Addressing	Unterstützt, Aktiviert

[SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Bustyp	PCI
Bus / Gerät / Funktion	0 / 3 / 0
Geräte ID	1039-7001
Subsystem ID	A0A0-7001
Geräteklasse	0C03 (USB Controller)
Revision	0F
Fast Back-to-Back Transactions	Unterstützt, Deaktiviert

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus	Nicht unterstützt
Bus Mastering	Aktiviert

[SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Bustyp	PCI
Bus / Gerät / Funktion	0 / 3 / 1

Geräte ID	1039-7001
Subsystem ID	A0A0-7001
Geräteklasse	0C03 (USB Controller)
Revision	0F
Fast Back-to-Back Transactions	Unterstützt, Deaktiviert

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus	Nicht unterstützt
Bus Mastering	Aktiviert

[SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Bustyp	PCI
Bus / Gerät / Funktion	0 / 3 / 2
Geräte ID	1039-7001
Subsystem ID	A0A0-7001
Geräteklasse	0C03 (USB Controller)
Revision	0F
Fast Back-to-Back Transactions	Unterstützt, Deaktiviert

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus	Nicht unterstützt
Bus Mastering	Aktiviert

[SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Bustyp	PCI
Bus / Gerät / Funktion	0 / 3 / 3
Geräte ID	1039-7002
Subsystem ID	A0A0-02CE
Geräteklasse	0C03 (USB Controller)
Revision	00
Fast Back-to-Back Transactions	Unterstützt, Deaktiviert

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus	Nicht unterstützt
Bus Mastering	Aktiviert

[SiS 7012 Audio Device]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SiS 7012 Audio Device
Bustyp	PCI
Bus / Gerät / Funktion	0 / 2 / 7
Geräte ID	1039-7012
Subsystem ID	A0A0-033D
Geräteklasse	0401 (Audio Device)
Revision	A0
Fast Back-to-Back Transactions	Unterstützt, Deaktiviert

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus	Nicht unterstützt
Bus Mastering	Aktiviert

[SiS 85C513 IDE Controller]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SiS 85C513 IDE Controller
Bustyp	PCI
Bus / Gerät / Funktion	0 / 2 / 5
Geräte ID	1039-5513

Subsystem ID	A0A0-02CD
Geräteklasse	0101 (IDE Controller)
Revision	01
Fast Back-to-Back Transactions	Nicht unterstützt

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus	Nicht unterstützt
Bus Mastering	Aktiviert

[SiS 964 MuTIOL Media I/O Bridge]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SiS 964 MuTIOL Media I/O Bridge
Bustyp	PCI
Bus / Gerät / Funktion	0 / 2 / 0
Geräte ID	1039-0964
Subsystem ID	0000-0000
Geräteklasse	0601 (PCI/ISA Bridge)
Revision	36
Fast Back-to-Back Transactions	Nicht unterstützt

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus	Nicht unterstützt
Bus Mastering	Aktiviert

[SiS AGP Controller]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	SiS AGP Controller
Bustyp	PCI
Bus / Gerät / Funktion	0 / 1 / 0
Geräte ID	1039-0003
Subsystem ID	0000-0000
Geräteklasse	0604 (PCI/PCI Bridge)
Revision	00
Fast Back-to-Back Transactions	Nicht unterstützt

Gerät Besonderheiten:

66 MHz Modus	Unterstützt
Bus Mastering	Aktiviert

--------[USB-Geräte]----------

[USB-Verbundgerät (Compaq Internet Keyboard)]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	USB-Verbundgerät
Geräte ID	049F-000E
Geräteklasse	03 / 01 (Human Interface Device)
Geräteprotokoll	01
Hersteller	Compaq
Produkt	Compaq Internet Keyboard
Unterstützte USB Version	1.10
Momentane Geschwindigkeit	Low (USB 1.1)

[USB-Massenspeichergerät (Mass Storage Device)]

Geräteeigenschaften:

Gerätebeschreibung	USB-Massenspeichergerät
Geräte ID	1307-0310
Geräteklasse	08 / 06 (Mass Storage)
Geräteprotokoll	50
Hersteller	Generic

Produkt	Mass Storage Device
Seriennummer	000000000000006
Unterstützte USB Version	2.00
Momentane Geschwindigkeit	High (USB 2.0)

--------[Geräteressourcen]--

DMA 02	Exklusiv	Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
DMA 04	Exklusiv	DMA-Controller
IRQ 00	Exklusiv	Systemzeitgeber
IRQ 03	Exklusiv	Kommunikationsanschluss (COM2)
IRQ 04	Exklusiv	Kommunikationsanschluss (COM1)
IRQ 05	Exklusiv	MPU-401-kompatibles MIDI-Gerät
IRQ 06	Exklusiv	Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
IRQ 08	Exklusiv	System CMOS/Echtzeituhr
IRQ 09	Gemeinsam genutzt	Microsoft ACPI-konformes System
IRQ 12	Exklusiv	PS/2-kompatible Maus
IRQ 13	Exklusiv	Numerischer Coprozessor
IRQ 14	Exklusiv	Primärer IDE-Kanal
IRQ 15	Exklusiv	Sekundärer IDE-Kanal
IRQ 16	Gemeinsam genutzt	RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation)
IRQ 17	Gemeinsam genutzt	Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC
IRQ 17	Gemeinsam genutzt	SiS 180 RAID Controller
IRQ 18	Gemeinsam genutzt	Realtek AC'97 Audio
IRQ 20	Gemeinsam genutzt	SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller
IRQ 21	Gemeinsam genutzt	SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller
IRQ 22	Gemeinsam genutzt	SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller
IRQ 23	Gemeinsam genutzt	SiS PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller
Speicher 00000000-0009FFFF	Exklusiv	Systemplatine
Speicher 000A0000-000BFFFF	Gemeinsam genutzt	PCI-Bus
Speicher 000A0000-000BFFFF	Gemeinsam genutzt	RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation)
Speicher 000A0000-000BFFFF	Unbestimmt	SIS Prozessor-zu-AGP-Controller
Speicher 000D0000-000D3FFF	Exklusiv	Systemplatine
Speicher 000F0000-000F7FFF	Exklusiv	Systemplatine
Speicher 000F8000-000FBFFF	Exklusiv	Systemplatine
Speicher 000FC000-000FFFFF	Exklusiv	Systemplatine
Speicher 00100000-7FFEFFFF	Exklusiv	Systemplatine
Speicher 7FFF0000-7FFFFFFF	Exklusiv	Systemplatine
Speicher 80000000-FEBFFFFF	Gemeinsam genutzt	PCI-Bus
Speicher D0000000-D7FFFFFF	Exklusiv	RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation)
Speicher D0000000-DFFFFFFF	Exklusiv	SIS Prozessor-zu-AGP-Controller
Speicher D8000000-DFFFFFFF	Exklusiv	RADEON 9200 SE SEC Family (Microsoft Corporation)
Speicher E0000000-E3FFFFFF	Exklusiv	SIS Prozessor-zu-AGP-Controller
Speicher E4000000-E5FFFFFF	Exklusiv	SIS Prozessor-zu-AGP-Controller
Speicher E5000000-E500FFFF	Exklusiv	RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation)

Speicher E5FF0000-E5FFFFFF	Exklusiv	RADEON 9200 SE SEC Family (Microsoft Corporation)
Speicher E6000000-E6000FFF	Exklusiv	SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller
Speicher E6001000-E6001FFF	Exklusiv	SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller
Speicher E6002000-E6002FFF	Exklusiv	SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller
Speicher E6003000-E6003FFF	Exklusiv	SiS PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller
Speicher E6004000-E60040FF	Exklusiv	Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC
Speicher FEC00000-FECFFFFF	Exklusiv	Systemplatine
Speicher FEE00000-FEEFFFFF	Exklusiv	Systemplatine
Speicher FFEE0000-FFEFFFFF	Exklusiv	Systemplatine
Speicher FFFE0000-FFFEFFFF	Exklusiv	Systemplatine
Speicher FFFF0000-FFFFFFFF	Exklusiv	Systemplatine
Port 0000-000F	Exklusiv	DMA-Controller
Port 0000-047F	Gemeinsam genutzt	PCI-Bus
Port 0010-001F	Exklusiv	Hauptplatinenressourcen
Port 0020-0021	Exklusiv	Programmierbarer Interruptcontroller
Port 0022-003F	Exklusiv	Hauptplatinenressourcen
Port 0040-0043	Exklusiv	Systemzeitgeber
Port 0044-005F	Exklusiv	Hauptplatinenressourcen
Port 0060-0060	Exklusiv	PS/2-kompatible Maus
Port 0061-0061	Exklusiv	Systemlautsprecher
Port 0062-0063	Exklusiv	Hauptplatinenressourcen
Port 0064-0064	Exklusiv	PS/2-kompatible Maus
Port 0065-006F	Exklusiv	Hauptplatinenressourcen
Port 0070-0073	Exklusiv	System CMOS/Echtzeituhr
Port 0074-007F	Exklusiv	Hauptplatinenressourcen
Port 0080-0090	Exklusiv	DMA-Controller
Port 0091-0093	Exklusiv	Hauptplatinenressourcen
Port 0094-009F	Exklusiv	DMA-Controller
Port 00A0-00A1	Exklusiv	Programmierbarer Interruptcontroller
Port 00A2-00BF	Exklusiv	Hauptplatinenressourcen
Port 00C0-00DF	Exklusiv	DMA-Controller
Port 00E0-00EF	Exklusiv	Hauptplatinenressourcen
Port 00F0-00FF	Exklusiv	Numerischer Coprozessor
Port 0170-0177	Exklusiv	Sekundärer IDE-Kanal
Port 01F0-01F7	Exklusiv	Primärer IDE-Kanal
Port 0200-0200	Exklusiv	Standardgameport
Port 0201-0207	Exklusiv	Standardgameport
Port 0274-0277	Exklusiv	ISAPnP-Datenleseport
Port 0279-0279	Exklusiv	ISAPnP-Datenleseport
Port 0294-0297	Exklusiv	Hauptplatinenressourcen
Port 02F8-02FF	Exklusiv	Kommunikationsanschluss (COM2)
Port 0330-0331	Exklusiv	MPU-401-kompatibles MIDI-Gerät
Port 0376-0376	Exklusiv	Sekundärer IDE-Kanal
Port 0378-037F	Exklusiv	Druckeranschluss (LPT1)
Port 03B0-03BB	Gemeinsam genutzt	RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation)
Port 03B0-03BB	Unbestimmt	SIS Prozessor-zu-AGP-Controller
Port 03C0-03DF	Gemeinsam genutzt	RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation)
Port 03C0-03DF	Unbestimmt	SIS Prozessor-zu-AGP-Controller
Port 03F2-03F5	Exklusiv	Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
Port 03F6-03F6	Exklusiv	Primärer IDE-Kanal
Port 03F7-03F7	Exklusiv	Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
Port 03F8-03FF	Exklusiv	Kommunikationsanschluss

```
(COM1)
    Port 0490-0CF7              Gemeinsam genutzt     PCI-Bus
    Port 04D0-04D1              Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 0778-077B              Exklusiv              Druckeranschluss (LPT1)
    Port 0A79-0A79              Exklusiv              ISAPnP-Datenleseport
    Port 0D00-0FFF              Gemeinsam genutzt     PCI-Bus
    Port 1100-FFFF              Gemeinsam genutzt     PCI-Bus
    Port 4000-400F              Exklusiv              SiS 5513 IDE UDMA
Controller
    Port 9000-90FF              Exklusiv              RADEON 9200 SE Family
(Microsoft Corporation)
    Port 9000-9FFF              Exklusiv              SIS
Prozessor-zu-AGP-Controller
    Port A000-A0FF              Exklusiv              Realtek AC'97 Audio
    Port A400-A47F              Exklusiv              Realtek AC'97 Audio
    Port A800-A807              Exklusiv              SiS 180 RAID Controller
    Port AC00-AC03              Exklusiv              SiS 180 RAID Controller
    Port B000-B007              Exklusiv              SiS 180 RAID Controller
    Port B400-B403              Exklusiv              SiS 180 RAID Controller
    Port B800-B80F              Exklusiv              SiS 180 RAID Controller
    Port BC00-BC7F              Exklusiv              SiS 180 RAID Controller
    Port C000-C0FF              Exklusiv              Realtek
RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC


--------[ Eingabegeräte
]-------------------------------------------------------------------------------
----------------

  [ HID-Tastatur ]

    Tastatureigenschaften:
      Tastaturname                                    HID-Tastatur
      Tastaturtyp                                     IBM enhanced (101- or
102-key) keyboard
      Tastaturlayout                                  Deutsch
      ANSI Codeseite                                  1252 - Westeuropäisch
(Windows)
      OEM Codeseite                                   850
      Verzögerung Zeichenwiederholung                 1
      Zeichenwiederholrate                            31

  [ PS/2-kompatible Maus ]

    Mauseigenschaften:
      Mausname                                        PS/2-kompatible Maus
      Maustasten                                      3
      Links-/Rechtshänder                             Rechts
      Zeigergeschwindigkeit                           1
      Doppelklickgeschwindigkeit                      500 msec
      Threshold X / Y                                 6 / 10
      Zeilen / Mausraddrehung                         3

    Mausbesonderheiten:
      Aktives Fenster anzeigen                        Deaktiviert
      Klicksperre                                     Deaktiviert
      Zeiger bei Tastatureingabe ausblenden           Aktiviert
      Mausrad                                         Vorhanden
      In Dialogfeldern automatisch zur Standardschaltfläche springenDeaktiviert
      Mausspur                                        Deaktiviert
      Sonar                                           Deaktiviert


--------[ Drucker
]-------------------------------------------------------------------------------
----------------------

  [ Microsoft XPS Document Writer (Vorgabe) ]
```

```
    Drucker Eigenschaften:
      Druckername                                   Microsoft XPS Document
Writer
      Standarddrucker                               Ja
      Gemeinsam genutzt                             Nicht gemeinsam genutzt
      Druckerport                                   XPSPort:
      Druckertreiber                                Microsoft XPS Document
Writer (v6.00)
      Gerätename                                    Microsoft XPS Document
Writer
      Druckprozessor                                WinPrint
      Seitenbegrenzung                              Keine
      Verfügbarkeit                                 Immer
      Priorität                                     1
      Anstehende Druckaufträge                      0
      Status                                        Unbekannt

    Papiereigenschaften:
      Papiergröße                                   A4, 210 x 297 mm
      Ausrichtung                                   Hochformat
      Druckqualität                                 600 x 600 dpi Color


--------[ Debug - PCI
]-------------------------------------------------------------------------------
------------------

    B00 D00 F00:  SiS 655FX Chipset - Host-PCI Bridge

      Offset 000:  39 10 55 06  07 00 10 22  50 00 00 06  00 20 80 00
      Offset 010:  00 00 00 E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  39 10 55 06
      Offset 030:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  FF 09 21 83  43 17 2D 0C  00 B7 08 00  12 DF 20 7E
      Offset 060:  4F 6B 4F 6B  0F 40 27 80  01 10 60 00  6F 00 80 00
      Offset 070:  FF 90 30 00  02 00 04 00  00 00 00 00  02 0F 00 54
      Offset 080:  22 27 30 03  81 00 04 2B  20 0C 00 01  00 00 00 80
      Offset 090:  00 00 00 00  40 00 A8 00  80 A6 27 02  F0 00 00 10
      Offset 0A0:  38 A8 77 02  03 03 00 15  BA FF 22 1C  44 81 00 08
      Offset 0B0:  00 00 00 80  81 01 00 00  47 58 2B 35  00 00 60 00
      Offset 0C0:  02 00 35 00  1B 4E 00 1F  02 03 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  E0 01 00 00  30 0F 01 00  00 50 00 00  00 00 00 88
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  18 01 00 00  00 AA 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D01 F00:  SiS AGP Controller

      Offset 000:  39 10 03 00  07 01 20 00  00 00 04 06  00 40 01 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 20  90 90 20 20
      Offset 020:  00 E4 F0 E5  00 D0 F0 DF  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0E 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  22 42 30 06  09 FF FF 81  60 60 AA 12  03 07 07 23
      Offset 0E0:  23 07 35 30  00 00 00 00  05 05 05 E5  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F00:  SiS 964 MuTIOL Media I/O Bridge
```

```
  Offset 000:  39 10 64 09  0F 00 00 02  36 00 01 06  00 00 80 00
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 040:  92 8A 8B 8B  80 40 3D DD  10 00 00 00  11 30 04 01
  Offset 050:  11 38 02 01  20 0B 20 0B  FF FF 12 00  00 05 00 00
  Offset 060:  8B 8A 8B 8A  FF C1 0C 12  09 80 00 00  B7 00 00 14
  Offset 070:  00 00 FF FF  00 10 03 3C  20 00 20 80  06 00 00 00
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 090:  1F 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0C0:  01 00 00 80  00 00 00 00  FF 90 30 00  00 00 00 41
  Offset 0D0:  20 0D 00 01  22 26 30 00  81 00 04 2B  AA AA AA AA
  Offset 0E0:  40 00 00 D8  7C 00 54 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0F0:  0A 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

B00 D02 F05:  SiS 85C513 IDE Controller

  Offset 000:  39 10 13 55  05 00 10 02  01 8A 01 01  00 80 00 00
  Offset 010:  F1 01 00 00  F5 03 00 00  71 01 00 00  75 03 00 00
  Offset 020:  01 40 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  A0 A0 CD 02
  Offset 030:  00 00 00 00  58 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  20 00 06 00  00 00 00 00
  Offset 050:  AA 21 AB A1  2A 96 C5 D0  01 00 02 80  00 00 00 00
  Offset 060:  FB AA FB AA  00 00 00 00  80 00 80 80  00 00 00 00
  Offset 070:  1E 32 09 05  00 60 1C 1E  56 23 06 04  56 23 06 04
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

B00 D02 F07:  SiS 7012 Audio Device

  Offset 000:  39 10 12 70  05 00 90 02  A0 00 01 04  00 20 00 00
  Offset 010:  01 A0 00 00  01 A4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  A0 A0 3D 03
  Offset 030:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  12 03 34 0B
  Offset 040:  04 00 00 00  00 00 00 00  01 00 42 C6  00 00 00 00
  Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0F0:  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

B00 D03 F00:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

  Offset 000:  39 10 01 70  07 00 80 82  0F 10 03 0C  08 20 80 00
  Offset 010:  00 00 00 E6  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  A0 A0 01 70
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 01 00 50
  Offset 040:  00 00 00 00  5C AC 01 00  3F 02 00 00  00 00 00 00
  Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
```

```
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

B00 D03 F01:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

  Offset 000:  39 10 01 70  07 00 80 82  0F 10 03 0C  08 20 00 00
  Offset 010:  00 10 00 E6  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  A0 A0 01 70
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 50
  Offset 040:  00 00 00 00  5C AC 01 00  3F 02 00 00  00 00 00 00
  Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

B00 D03 F02:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

  Offset 000:  39 10 01 70  07 00 80 82  0F 10 03 0C  08 20 00 00
  Offset 010:  00 20 00 E6  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  A0 A0 01 70
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  16 03 00 50
  Offset 040:  00 00 00 00  5C AC 01 00  7F 02 00 00  00 00 00 00
  Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

B00 D03 F03:  SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller

  Offset 000:  39 10 02 70  06 00 90 02  00 20 03 0C  08 20 00 00
  Offset 010:  00 30 00 E6  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  A0 A0 CE 02
  Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 04 00 50
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 050:  01 00 C2 C9  00 00 00 00  0A 00 00 21  00 00 00 00
  Offset 060:  20 20 FF 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 070:  01 00 00 00  00 00 00 C0  00 00 F7 3F  00 00 00 00
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

B00 D05 F00:  SiS 180 RAID Controller

  Offset 000:  39 10 80 01  05 00 30 02  01 85 04 01  00 80 00 00
  Offset 010:  01 A8 00 00  01 AC 00 00  01 B0 00 00  01 B4 00 00
  Offset 020:  01 B8 00 00  01 BC 00 00  00 00 00 00  39 10 80 01
```

```
  Offset 030:  00 00 00 00  58 00 00 00  00 00 00 00  11 01 00 00
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 050:  A2 00 A2 00  00 00 C5 15  01 00 02 80  00 00 00 00
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 080:  BD 33 72 E0  BD 33 72 50  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 090:  08 00 00 00  00 00 00 00  CC 04 0C 10  C0 05 C0 05
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0C0:  13 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0D0:  00 00 00 00  01 00 18 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

B00 D0D F00:  Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]

  Offset 000:  EC 10 39 81  05 00 90 02  10 00 00 02  00 20 00 00
  Offset 010:  01 C0 00 00  00 40 00 E6  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  A0 A0 98 04
  Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  11 01 20 40
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 050:  01 00 02 76  00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

B01 D00 F00:  Abit R9200SE-DT Video Adapter

  Offset 000:  02 10 64 59  07 00 B0 02  01 00 00 03  08 FF 80 00
  Offset 010:  08 00 00 D0  01 90 00 00  00 00 00 E5  00 00 00 00
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  7B 14 91 61
  Offset 030:  00 00 00 00  58 00 00 00  00 00 00 00  10 01 08 00
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  7B 14 91 61
  Offset 050:  01 00 02 06  00 00 00 00  02 50 30 00  1B 02 00 FF
  Offset 060:  02 43 00 1F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 080:  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

B01 D00 F01:  Abit R9200SE-DT - Secondary Video Adapter

  Offset 000:  02 10 44 5D  07 00 B0 02  01 00 80 03  08 20 00 00
  Offset 010:  08 00 00 D8  00 00 FF E5  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  7B 14 90 61
  Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 08 00
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 050:  01 00 02 06  00 00 00 00  02 50 30 00  1B 02 00 FF
  Offset 060:  00 02 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
```

```
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS
]-------------------------------------------------------------------------------
-----------

    C000:0000  U.h.....................x.....IBM.............. 761295520......
    C000:0040  ??..............2003/08/27 00:20.........(.......DvN7.{..a.......
    C000:0080  ..RADEON 9200SE 113-ECSA062-100 A CH BIOS...(C) 1988-2003, ATI T
    C000:00C0  echnologies Inc. BK-ATI VER008.015.033.000. darq2824.ecs v611 .V
    C000:0100  280AGP DGD1UN...f.......f....Y................{..adY.........w,m
    C000:0140  ......|.j...$TVS........ .:..~....t.....................PCIR..dY
    C000:0180  ........h.......ATI RADEON 9200.II.............W.!....9..+......
    C000:01C0  ..........................................VfW..0 ..3Q0`....
    C000:0200  ......CD..<`.... ... .P ....P`........X .A`.X`.........hA... ....
    C000:0240  ........}..`.....................A.........M.......[......t.......
    C000:0280  ....0....px..r..|..............`..........UU..........UU........
    C000:02C0  ..I.............Q............Q................M.......[.A.........
    C000:0300  .@..2.2L.. .'H.....T..tWw..0.0.D.#S9.X.2.2u......dM..........@..
    C000:0340  .......dM.... ...dM.....................H.......@.M.........D...
    C000:0380  .....4`...s.....H......o......H......f..M.................A.....
    C000:03C0  ..........A.................A...............A..................


-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
```

The names of actual companies and products mentioned herein may be the
trademarks of their respective owners.